

Artikelnummer: **400111**

LED-SMD/COB Tube 24.5W 220-240V G13 2700lm 150° 4000K Glas
Röhre 1500mm

Artikelnummer: 400111
 Lichtfarbe: **coolwhite 4000 K**
 Lichtstrom: **2700 lm**
 Abstrahl-/Halbwertswinkel: **150 °**
 Spannung/Stromart: **220-240 V AC 50/60 Hz**
 Leistungsaufnahme: **24,50 W**
 Energieverbrauch: **25 kWh/1000h**
 Energieeffizienzklasse: 
 Dimmbar mit externem Dimmer: **nein**
 Lebensdauer: **25000 h**
 Abmessungen: **28x1500 mm**
 Sockel: **G13**
 Barcode: **4018412327017**
 Charge: **P05752300369**

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hohe Farbwiedergabe für natürliche Farben
- Neutralweißes Licht
- Sehr lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	400111E	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	28 mm
Barcode	4018412327017	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,374	Breite	28 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): E	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	1500 mm
EPREL-Referenznummer	1389703	Gewichteter Verbrauch	25 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	220,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Produktverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	24,50 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Nom. Stromstärke	185 mA	Lichtausbeute Nominalwert	110 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Barcode1	4018412327017	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	coolwhite	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Inhalt (Produkte)	1	Stromart	AC	Lichtstrom Nominalwert	2700 lm	Modell (Technisch)	LED-Röhre
Stück	1	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Abmessungen	L=39 B=39 H=1572 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	162 W	Sockel	G13
Transportverpackung				Stroboskopeffekt	0,9	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Type	Transportkarton					Marke	Müller-Licht
Barcode1	4018412327024					Garantieprodukt	nein
Stück	5					Lieferumfang	1x träge Glasschmelzsicherung (slow acting glass fuse), blind starter
Abmessungen	L=1587 B=212 H=53 mm						