

LED-SMD/COB Tube LED Röhre G13 2700lm 4000K 1500mm



Artikelnummer: 400111

Artikelnummer: Lichtfarbe: Lichtstrom: Abstrahl-/Halbwertswinkel

Spannung/Stromart: Leistungsaufnahme: Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer: Abmessungen: Sockel:

Barcode: Charge:

400111

coolwhite 4000 K

2700 lm

220-240 V AC 60 Hz

24,50 W 25 kWh/1000h

₫ E

nein 25000 h 28x1500 mm

G13 4018412327017 PO5752500522

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer EnergieverbrauchHohe Farbwiedergabe für natürliche Farben
- Kaltweißes Licht
- Sehr lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	400111E
Barcode Verpackungseinheit	4018412327017
EPREL-Referenznummer	1389703
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Туре	Colorbox
Barcode1	4018412327017
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=39 B=39 H=1572 mm
Transportverpackung	
Туре	Transportkarton
Barcode1	4018412327024
Stück	5
Abmessungen	L=1587 B=212 H=53 mm

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): E
Gewichteter Verbrauch	25 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	24,50 W
Nom. Stromstärke	185 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	60 Hz
$Verschiebungsfaktor \ (cos \ \phi)$	0,88

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	110 lm/W
Lichtfarbe	coolwhite
Lichtstrom Nominalwert	2700 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	162 W
Stroboskopeffekt	0,9

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	28 mm
Breite	28 mm
Höhe	1500 mm
Gewicht	220,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-Röhre
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	G13
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Lieferumfang	1x träge Glasschmelzsicherung (slow acting glass fuse), blind starter