MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **400114**

LED-SMD/COB Tube 16.5W 220-240V G13 2000lm 3000K Glas Röhre 1200mm

Artikelnummer:	400114
Lichtfarbe:	**3000 K**
Lichtstrom:	**2000 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50/60 Hz**
Leistungsaufnahme:	**16,50 W**
Energieverbrauch:	**17 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	A E G
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**15000 h**
Abmessungen:	**28x1200 mm**
Sockel:	**G13**
Barcode:	**4018412327079**
Charge:	*PO5752200537*

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hohe Farbwiedergabe für natürliche Farben
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	400114D
Barcode Verpackungseinheit	4018412327079
EPREL-Referenznummer	816809
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412327079
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=38 B=39 H=1300 mm
Gewicht	108,27 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412327086
Stück	5
Abmessungen	L=1340 B=199 H=47 mm
Gewicht	273,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,56
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): E
Gewichteter Verbrauch	17 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	15000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9
Leistungsaufnahme Nominalwert	16,50 W
Nom. Stromstärke	130 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,85

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,428
Farbwertanteil Y	0,391
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	121 lm/W
Lichtstrom Nominalwert	2000 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	126 W
Stroboskopeffekt	0,9

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	28 mm
Breite	28 mm
Höhe	1200 mm
Gewicht	180,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-Röhre
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	G13
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein