

LED-SMD/COB Tube 16.5W 220-240V G13 2000lm 3000K Glas Röhre 1200mm



Artikelnummer: **400114**

Artikelnummer:	400114
Lichtfarbe:	3000 K
Lichtstrom:	2000 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	16,50 W
Energieverbrauch:	17 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	15000 h
Abmessungen:	28x1200 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4018412327079
Charge:	P05752200537

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hohe Farbwiedergabe für natürliche Farben
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	400114D		Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	28 mm
Barcode Verpackungseinheit	4018412327079	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbwertanteil X	0,428	Breite	28 mm
EPREL-Referenznummer	816809	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,56	Farbwertanteil Y	0,391	Höhe	1200 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): E	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	180,00 g
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch 17 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauer Nominalwert 15000 h	Lichtausbeute Nominalwert	121 lm/W	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412327079	Lebensdauerfaktor LED/OLED 0,9	Lichtstrom Nominalwert	2000 lm	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Inhalt (Produkte)	1	Leistungsaufnahme Nominalwert 16,50 W	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stück	1	Nom. Stromstärke 130 mA	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	126 W	Modell (Technisch)	LED-Röhre
Abmessungen	L=38 B=39 H=1300 mm	Spannung Nominalwert 220-240 V	Stroboskopoeffekt	0,9	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Gewicht	108,27 g	Stromart AC			Sockel	G13
Transportverpackung		Frequenz Nominalwert 50/60 Hz			Inverkehrbringer	Müller-Licht
Type	Transportkarton	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,85			Marke	Müller-Licht
Barcode1	4018412327086				CE Kennzeichnung	ja
Stück	5				Garantieprodukt	nein
Abmessungen	L=1340 B=199 H=47 mm					
Gewicht	273,00 g					