

LED-SMD/COB Tube LED Röhre G13 2000lm 6500K 1200mm



Artikelnummer: **400116**

Artikelnummer:	400116
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	2000 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	16,50 W
Energieverbrauch:	17 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	28x1200 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4018412327116
Charge:	P05752500581

Erleben Sie mit der MÜLLER-LICHT LED-Glasröhre mit G13-Sockel eine moderne und energiesparende Beleuchtung. Das tageslichtweiße Licht (6500 K) schafft eine klare Ausleuchtung und wirkt besonders aktivierend. Die LED-Röhre ist der perfekte Ersatz für herkömmliche 120 cm Leuchtstofflampen und überzeugt durch sofortiges Einschalten ohne Flimmern. Dank hochwertiger LED-Chips sparen Sie Energie und profitieren von einer beeindruckenden Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. Die hohe Farbwiedergabe (Ra 80) sorgt für natürliche Farbtöne, während die Röhre in einem weiten Temperaturbereich von -20 °C bis 40 °C zuverlässig arbeitet. Schadstofffrei und inklusive LED-Blindstarter – diese LED-Glasröhre vereint Sicherheit, Langlebigkeit und angenehmes Licht in einem Produkt.

- LED-Glasröhre G13, 2000 lm, 16,5 W
- Optimaler Ersatz für Leuchtstofflampen mit 120 cm Länge – unkompliziert und sofort einsatzbereit
- Tageslichtweißes Licht (6500 K) für eine klare, aktivierende Raumbeleuchtung
- Energieeffizient dank moderner LED-Technik – spart Strom und Kosten
- Langlebig mit bis zu 25.000 Stunden Lebensdauer
- Sofortige Helligkeit ohne Flimmern oder Aufwärmzeit

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	400116E	Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Barcode Verpackungseinheit	4018412327116	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,56
EPREL-Referenznummer	1430397	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): E
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	17 kWh/1000h
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	16,50 W
Barcode1	4018412327116	Nom. Stromstärke	138 mA
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V
Stück	1	Stromart	AC
Abmessungen	L=1270 B=40 H=40 mm	Frequenz Nominalwert	60 Hz
Gewicht	127,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,85
Transportverpackung		Lichtausbeute Nominalwert	121 lm/W
Type	Transportkarton	Lichtfarbe	daylightwhite
Barcode1	4018412327123	Lichtstrom Nominalwert	2000 lm
Stück	5	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96
Abmessungen	L=1289 B=211 H=51 mm	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	126 W
Gewicht	445,00 g	Stroboskopeneffekt	0,9
Produktdaten			
Beleuchtungstechnologie	LED	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C	Modell (Technisch)	LED-Röhre
Nicht in Reflektoren betreiben	ja	Socket	G13
Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja	Lieferumfang	1x blind starter