



Artikelnummer: 400136

LED-Orientierungslicht Triplex Push

Artikelnummer: 400136

Lichtfarbe: daylightwhite 12500 K

20 lm Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel Spannung/Stromart: 4,5 V DC Leistungsaufnahme: 0,45 W 1 kWh/1000h Energieverbrauch:

Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein Lebensdauer: 100000 h

Abmessungen: 68x25 mm Sockel:

4018412327727 Barcode: Charge: PO5752200837

Die mobilen, kabellosen LED-Batterieleuchten Triplex Push von MÜLLER-LICHT kommen flexibel überall zum Einsatz wo Licht benötigt wird. Egal ob Treppe, Kleiderschrank, Arbeitsplatte, Lagerregal, im Auto oder beim Camping - der Anwendung sind keine Grenzen gesetzt.

- Mobile LED-Touchlights, die ganz simpel auf Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden
 Einfache und schnelle Anbringung: Flexibel und selbstklebend, inklusive Batterien (9x AAA)
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten	
Artikelvariante	400136D	Dimmbar mit externem	nein
Barcode Verpackungseinheit	4018412327727	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,25
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	1 kWh/1
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	100000
Туре	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	0,45 W
Barcode1	4018412327727	Nom. Stromstärke	100 mA
Inhalt (Produkte)	3	Spannung Nominalwert	4.5 V
Stück	1	Stromart	DC.
Abmessungen	L=152 B=30 H=259 mm		
Gewicht	80,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	1,00
Gebindeverpackung		Batteriedetails	
Туре	Innerbox	Enthaltene Anzahl	9
Barcode1	4018412327734	Batterie	AAA Pair
Stück	5		
Abmessungen	L=268 B=175 H=162 mm		
Transportverpackung			
Туре	Transportkarton		
Barcodel	4018412327741		
Stück	40		
Abmessungen	L=551 B=360 H=350 mm		

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,25
Gewichteter Verbrauch	1 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	100000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	0,45 W
Nom. Stromstärke	100 mA
Spannung Nominalwert	4,5 V
Stromart	DC
Verschiebungsfaktor (cos φ)	1,00
Batteriedetails	
Enthaltene Anzahl	9
Batterie	AAA Pairdeer

Farbtemperatur	12500 K
Lichtausbeute Nominalwert	44 lm/W
Lichtfarbe	daylightwhite
Lichtstrom Nominalwert	20 lm
Spitzenlichtstärke	110 cd
Leuchtendaten	
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	Ш

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	68 mm
Breite	68 mm
Höhe	25 mm
Gewicht	30,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-Batterieleuchte
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein