



Artikelnummer: **400290**




LED-Filament Birnenform 4W (40W) 220-240V E27 470lm 2700K Retro-LED 10.000h 2+1

Artikelnummer:	400290
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	470 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	10000 h
Abmessungen:	60x106 mm
Sockel:	E27
Barcode:	4018412336170
Charge:	P05752300573

Standardbeleuchtung für Ihr Zuhause: Das MÜLLER-LICHT Essentials-Sortiment umfasst qualitativ hochwertige LED-Lampen für Ihren Standardbedarf. Die LED-Lampen sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT Essentials-LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Ideal für Ihr Zuhause, die MÜLLER-LICHT Aktionspacks. Die hochwertigen LED-Lampen bieten perfekten Ersatz für Glühlampen. Energiesparend, umweltfreundlich, langlebig
- Die LED-Lampen sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar
- Erzeugen Sie eine behagliche Umgebung, indem Sie das warmweiße Licht (2700 K) unserer Lampen nutzen, um Ihre Räume in eine gemütliche Atmosphäre einzutauchen
- Erleben Sie, wie unsere LED Lampen, mit einer Farbwiedergabe von $Ra \geq 80$, Ihre Räume erstrahlen lassen
- Mit geringem Verbrauch und langer Lebensdauer ermöglichen unsere LED-Lampen anhaltendes Licht und reduzierte Stromkosten, dank effizienter LED-Technik

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>400290</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412336170</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>EPREL-Referenznummer</td><td>899853</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> </table>	Artikelvariante	400290	Barcode	4018412336170	Verpackungseinheit		EPREL-Referenznummer	899853	Hersteller	Müller-Licht	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>> 0,40</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>(Skala A bis G): E</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>4 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>10000 h</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>4 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>35 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos ϕ)</td><td>0,92</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,40	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): E	Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	10000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W	Nom. Stromstärke	35 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Verschiebungsfaktor (cos ϕ)	0,92	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,459</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,413</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>2700 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥ 80</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>118 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>warmwhite</td></tr> <tr><td>Lichtstrom Nominalwert</td><td>470 lm</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,459	Farbwertanteil Y	0,413	Farbtemperatur	2700 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥ 80	Lichtausbeute Nominalwert	118 lm/W	Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstrom Nominalwert	470 lm	Spektrumbild		<table border="1"> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>60 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>60 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>106 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>29,00 g</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Frostung</td><td>Chemisch</td></tr> <tr><td>Minimale Umgebungstemperatur</td><td>-20 °C</td></tr> <tr><td>Maximale Umgebungstemperatur</td><td>40 °C</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-A60</td></tr> <tr><td>Nicht in Reflektoren betreiben</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Sockel</td><td>E27</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> </table>	Länge/Tiefe	60 mm	Breite	60 mm	Höhe	106 mm	Gewicht	29,00 g	Produktdaten		Frostung	Chemisch	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C	Modell (Technisch)	LED-A60	Nicht in Reflektoren betreiben	ja	Sockel	E27	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein
Artikelvariante	400290																																																																																		
Barcode	4018412336170																																																																																		
Verpackungseinheit																																																																																			
EPREL-Referenznummer	899853																																																																																		
Hersteller	Müller-Licht																																																																																		
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																		
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,40																																																																																		
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): E																																																																																		
Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h																																																																																		
Lebensdauer Nominalwert	10000 h																																																																																		
Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W																																																																																		
Nom. Stromstärke	35 mA																																																																																		
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																		
Stromart	AC																																																																																		
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																		
Verschiebungsfaktor (cos ϕ)	0,92																																																																																		
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																		
Farbwertanteil X	0,459																																																																																		
Farbwertanteil Y	0,413																																																																																		
Farbtemperatur	2700 K																																																																																		
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥ 80																																																																																		
Lichtausbeute Nominalwert	118 lm/W																																																																																		
Lichtfarbe	warmwhite																																																																																		
Lichtstrom Nominalwert	470 lm																																																																																		
Spektrumbild																																																																																			
Länge/Tiefe	60 mm																																																																																		
Breite	60 mm																																																																																		
Höhe	106 mm																																																																																		
Gewicht	29,00 g																																																																																		
Produktdaten																																																																																			
Frostung	Chemisch																																																																																		
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C																																																																																		
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C																																																																																		
Modell (Technisch)	LED-A60																																																																																		
Nicht in Reflektoren betreiben	ja																																																																																		
Sockel	E27																																																																																		
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																		
Marke	Müller-Licht																																																																																		
CE Kennzeichnung	ja																																																																																		
Garantieprodukt	nein																																																																																		
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412336170</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>3</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=60 B=155 H=105 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>30,00 g</td></tr> </table>	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412336170	Inhalt (Produkte)	3	Stück	1	Abmessungen	L=60 B=155 H=105 mm	Gewicht	30,00 g																																																																					
Produktverpackung																																																																																			
Type	Colorbox																																																																																		
Barcode1	4018412336170																																																																																		
Inhalt (Produkte)	3																																																																																		
Stück	1																																																																																		
Abmessungen	L=60 B=155 H=105 mm																																																																																		
Gewicht	30,00 g																																																																																		
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412336187</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>10</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=310 B=162 H=220 mm</td></tr> </table>	Gebindeverpackung		Type	Innerbox	Barcode1	4018412336187	Stück	10	Abmessungen	L=310 B=162 H=220 mm																																																																									
Gebindeverpackung																																																																																			
Type	Innerbox																																																																																		
Barcode1	4018412336187																																																																																		
Stück	10																																																																																		
Abmessungen	L=310 B=162 H=220 mm																																																																																		
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412336194</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>60</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=496 B=324 H=458 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>600,00 g</td></tr> </table>	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412336194	Stück	60	Abmessungen	L=496 B=324 H=458 mm	Gewicht	600,00 g																																																																							
Transportverpackung																																																																																			
Type	Transportkarton																																																																																		
Barcode1	4018412336194																																																																																		
Stück	60																																																																																		
Abmessungen	L=496 B=324 H=458 mm																																																																																		
Gewicht	600,00 g																																																																																		