

LED-SMD/COB Reflektorform 4.5W 220-240V GU10 345lm 36° 2700K Retro-LED Glas 2+1




Artikelnummer: **400434**

| | |
|------------------------------|---|
| Artikelnummer: | 400434 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2700 K |
| Lichtstrom: | 345 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 36 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 4,50 W |
| Energieverbrauch: | 5 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: |  |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 50x53 mm |
| Sockel: | GU10 |
| Barcode: | 4018412656728 |
| Charge: | P05752300177 |

Standardbeleuchtung für Ihr Zuhause: Das MÜLLER-LICHT Essentials-Sortiment umfasst qualitativ hochwertige LED-Lampen für Ihren Standardbedarf. Die LED-Lampen sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT Essentials-LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer (10.000 Stunden)
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben (Ra \geq 80)

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Artikelvariante | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbkonsistenz initial | Länge/Tiefe |
| 400434B | nein | < 6 | 50 mm |
| Barcode | Elektrischer Leistungsfaktor | Farbwertanteil X | Breite |
| 4018412656728 | > 0,54 | 0,463 | 50 mm |
| Verpackungseinheit | Energieeffizienzklasse | Farbwertanteil Y | Höhe |
| | (Skala A bis G): F | 0,420 | 53 mm |
| EPREL-Referenznummer | Energieeffizienzklasse | Farbtemperatur | Gewicht |
| 735152 | (Skala A bis G): F | 2700 K | 39,00 g |
| Hersteller | Gewichteter Verbrauch | Farbwiedergabeeigenschaft | |
| Müller-Licht | 5 kWh/1000h | Ra | |
| | Lebensdauer Nominalwert | ≥ 80 | Produktdaten |
| | 25000 h | Abstrahl-/Halbwertswinkel | Beleuchtungstechnologie |
| | Leistungsaufnahme Nominalwert | 36 ° | LED |
| | 4,50 W | Lichtausbeute Nominalwert | Minimale Umgebungstemperatur |
| | Nom. Stromstärke | 77 lm/W | -20 °C |
| | 39 mA | Lichtfarbe | Maximale Umgebungstemperatur |
| | Spannung Nominalwert | warmwhite | 40 °C |
| | 220-240 V | Lichtstrom Nominalwert | Modell (Technisch) |
| | Stromart | 345 lm | LED-GU10 |
| | AC | Lichtstromerhalt LED/OLED | Nicht in Reflektoren betreiben |
| | Frequenz Nominalwert | 95,80 | ja |
| | 50/60 Hz | Nutzlichtstrom 90° | Sockel |
| | Verschiebungsfaktor (cos ϕ) | 345 lm | GU10 |
| | 0,86 | Spitzenlichtstärke | Inverkehrbringer |
| | | 600 cd | Müller-Licht |
| | | Stroboskopeffekt | Marke |
| | | 0,9 | Müller-Licht |
| | | Spektrumbild | CE Kennzeichnung |
| | |  | ja |
| | | | Garantieprodukt |
| | | | nein |
| Produktverpackung | | | |
| Type | | | |
| Colorbox | | | |
| Barcode1 | | | |
| 4018412656728 | | | |
| Stück | | | |
| 10 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=155 B=52 H=61 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 22,00 g | | | |
| Gebindeverpackung | | | |
| Type | | | |
| Innerbox | | | |
| Barcode1 | | | |
| 4018412656735 | | | |
| Stück | | | |
| 10 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=266 B=165 H=135 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 350,00 g | | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type | | | |
| Transportkarton | | | |
| Barcode1 | | | |
| 4018412656742 | | | |
| Stück | | | |
| 40 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=337 B=283 H=290 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 350,00 g | | | |