



Artikelnummer: **401000**





LED-SMD/COB Birnenform 4.5W (40W) 220-240V E27 470lm 200° 2700K

Artikelnummer:	401000
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	470 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	200 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4,50 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	55x100 mm
Sockel:	E27
Barcode:	4018412675217
Charge:	P05752300021

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	4010008	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	55 mm
Barcode	4018412675217	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,52	Farbwertanteil X	0,436	Breite	55 mm
EPREL-Referenznummer	706368	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,393	Höhe	100 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	18,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel	200 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412675217	Leistungsaufnahme Nominalwert	4,50 W	Lichtausbeute Nominalwert	104 lm/W	Frostung	Chemisch
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	37 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom Nominalwert	470 lm	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Abmessungen	L=56 B=56 H=138 mm	Stromart	AC	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,94	Modell (Technisch)	LED-A55
Gewicht	14,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	40 W	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,86	Stroboskopeffekt	0,9	Sockel	E27
Type	Tray			Spektrumbild			
Barcode1	4018412675224						
Stück	10						
Abmessungen	L=302 B=123 H=121 mm						
Gewicht	120,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412675231						
Stück	60						
Abmessungen	L=384 B=329 H=264 mm						
Gewicht	414,00 g						
		