



Artikelnummer: **401002**


LED-SMD/COB Birnenform LED Birne E27 (60W) 806lm 2700K DIM

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer: | 401002 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2700 K |
| Lichtstrom: | 806 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 200 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 8,50 W |
| Energieverbrauch: | 9 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | ja |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Abmessungen: | 60x110 mm |
| Sockel: | E27 |
| Barcode: | 4018412675279 |
| Charge: | P05752500255 |

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K), dimmbar für noch mehr Wohnkomfort
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Artikelvariante: 401002B | Dimmbar mit externem Dimmer: ja | Farbkonsistenz initial: < 6 | Länge/Tiefe: 60 mm |
| Barcode: 4018412675279 | Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,84 | Farbwertanteil X: 0,436 | Breite: 60 mm |
| EPREL-Referenznummer: 706370 | Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F | Farbwertanteil Y: 0,393 | Höhe: 110 mm |
| Hersteller: Müller-Licht | Gewichteter Verbrauch: 9 kWh/1000h | Farbtemperatur: 2700 K | Gewicht: 44,00 g |
| Produktverpackung | Lebensdauer Nominalwert: 20000 h | Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80 | Produktdaten |
| Type: Colorbox | Lebensdauerfaktor LED/OLED: 0,90 | Abstrahl-/Halbwertswinkel: 200 ° | Beleuchtungstechnologie: LED |
| Barcode1: 4018412675279 | Leistungsaufnahme Nominalwert: 8,50 W | Lichtausbeute Nominalwert: 95 lm/W | Frostung: Chemisch |
| Inhalt (Produkte): 1 | Nom. Stromstärke: 45 mA | Lichtfarbe: warmwhite | Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C |
| Stück: 1 | Spannung Nominalwert: 220-240 V | Lichtstrom Nominalwert: 806 lm | Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C |
| Abmessungen: L=61 B=61 H=158 mm | Stromart: AC | Lichtstromerhalt LED/OLED: 0,90 | Modell (Technisch): LED-A60 |
| Gewicht: 55,00 g | Frequenz Nominalwert: 50 Hz | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 60 W | Nicht in Reflektoren betreiben: ja |
| Gebindeverpackung | Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,67 | Stroboskopeffekt: 0,9 | Sockel: E27 |
| Type: Tray | | Spektrumbild | Inverkehrbringer: Müller-Licht |
| Barcode1: 4018412675286 | |  | Marke: Müller-Licht |
| Stück: 5 | | | CE Kennzeichnung: ja |
| Abmessungen: L=327 B=71 H=139 mm | | | |
| Gewicht: 359,00 g | | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type: Transportkarton | | | |
| Barcode1: 4018412675293 | | | |
| Stück: 60 | | | |
| Abmessungen: L=448 B=352 H=294 mm | | | |
| Gewicht: 4688,00 g | | | |

Dimmerliste für Artikel: 401002

| Dimmertyp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Berker 286610 | | A | A | A | A | A | | | | |
| Berker 283010 | | A | A | A | A | | | | | |
| Busch-Jäger 2200 U-503 | A | A | A | A | A | | | | | |
| Busch-Jäger 2247 U | A | A | A | A | A | | | | | |
| Busch-Jäger 2250 U | | | A | A | A | A | A | A | | |
| Busch-Jäger 6523 U | | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Busch-Jäger 6591 ujc GL-10 | | A | A | A | A | | | | | |
| Gira 117600 | | A | A | A | A | | | | | |
| Jung 225 NVDE | | A | A | A | A | A | | | | |
| Jung 266 GDE | | A | A | A | A | A | A | A | | |
| Kopp 842800187 | | A | A | | | | | | | |
| Merten MEG 5135 | | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Merten MEG 5140 | A | | | | | | | | | |
| PEHA 435 HAN | | A | A | A | A | A | A | A | | |
| PEHA 431 HAN | | A | A | A | A | A | | | | |
| REV H1 66013 | | A | A | A | A | A | | | | |
| Roth Lange 5866946 | | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Viribright EU2W | | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Unitec Universal 45059 | A | A | A | | | | | | | |
| SSC-LUXon Obrius | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Voltomat Diva | | A | A | A | A | | | | | |
| Voltomat Mikro | A | A | A | A | A | | | | | |

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

Gute bis sehr gute Dimmbarkeit
 Eingeschränkte Dimmbarkeit
 Schlechte Dimmbarkeit
 Betrieb nicht möglich