



Artikelnummer: **401005**


LED-SMD/COB Birnenform 11W (75W) 220-240V E27 1055lm 200° 2700K DIM

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer: | 401005 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2700 K |
| Lichtstrom: | 1055 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 200 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 11 W |
| Energieverbrauch: | 11 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: |  |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | ja |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Abmessungen: | 60x120 mm |
| Sockel: | E27 |
| Barcode: | 4018412675361 |
| Charge: | P05752200116 |

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre, dimmbar für noch mehr Wohnkomfort
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelvariante: 401005B | Dimmbar mit externem Dimmer: ja | Farbkonsistenz initial: < 6 | Länge/Tiefe: 60 mm |
| Barcode: 4018412675361 | Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,88 | Farbwertanteil X: 0,464 | Breite: 60 mm |
| EPREL-Referenznummer: 735135 | Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F | Farbwertanteil Y: 0,416 | Höhe: 120 mm |
| Hersteller: Müller-Licht | Gewichteter Verbrauch: 11 kWh/1000h | Farbtemperatur: 2700 K | Gewicht: 41,00 g |
| Produktverpackung | Lebensdauer Nominalwert: 20000 h | Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80 | Produktdaten |
| Type: Colorbox | Leistungsaufnahme Nominalwert: 11 W | Abstrahl-/Halbwertswinkel: 200 ° | Beleuchtungstechnologie: LED |
| Barcode1: 4018412675361 | Nom. Stromstärke: 56 mA | Lichtausbeute Nominalwert: 96 lm/W | Frostung: Chemisch |
| Inhalt (Produkte): 1 | Spannung Nominalwert: 220-240 V | Lichtfarbe: warmwhite | Modell (Technisch): LED-A60 |
| Stück: 1 | Stromart: AC | Lichtstrom Nominalwert: 1055 lm | Nicht in Reflektoren betreiben: ja |
| Abmessungen: L=60 B=61 H=162 mm | Frequenz Nominalwert: 50 Hz | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 75 W | Socket: E27 |
| Gewicht: 16,00 g | Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,64 | Spektrumbild:  | Inverkehrbringer: Müller-Licht |
| Gebindeverpackung | | | Marke: Müller-Licht |
| Type: Tray | | | CE Kennzeichnung: ja |
| Barcode1: 4018412675378 | | | Garantieprodukt: nein |
| Stück: 10 | | | |
| Abmessungen: L=322 B=134 H=136 mm | | | |
| Gewicht: 124,00 g | | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type: Transportkarton | | | |
| Barcode1: 4018412675385 | | | |
| Stück: 60 | | | |
| Abmessungen: L=439 B=352 H=287 mm | | | |
| Gewicht: 385,00 g | | | |

Dimmerliste für Artikel: 401005

| Dimmertyp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Berker 286610 | | A | A | A | A | A | | | | |
| Berker 283010 | | A | A | A | A | | | | | |
| Busch-Jäger 2200 U-503 | A | A | A | A | A | | | | | |
| Busch-Jäger 2247 U | A | A | A | A | A | | | | | |
| Busch-Jäger 2250 U | | | A | A | A | A | A | A | | |
| Busch-Jäger 6523 U | | A | A | A | A | | A | A | | |
| Busch-Jäger 6591 ujc GL-10 | | A | A | A | A | | | | | |
| Gira 117600 | | A | A | A | A | | | | | |
| Jung 225 NVDE | | A | A | A | A | A | | | | |
| Jung 266 GDE | | A | A | A | A | A | A | A | | |
| Kopp 842800187 | | A | | | | | | | | |
| Merten MEG 5135 | | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Merten MEG 5140 | A | | | | | | | | | |
| PEHA 435 HAN | | A | A | A | A | | A | A | | |
| PEHA 431 HAN | | A | A | A | A | | | | | |
| REV H1 66013 | | A | A | A | A | A | | | | |
| Roth Lange 5866946 | | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Viribright EU2W | | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Unitec Universal 45059 | A | A | | | | | | | | |
| SSC-LUXon Obrius | A | A | A | A | A | A | A | A | | |
| Voltomat Diva | | A | A | A | A | | | | | |
| Voltomat Mikro | A | A | A | A | A | | | | | |

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ Gute bis sehr gute Dimmbarkeit
 ■ Eingeschränkte Dimmbarkeit
 ■ Schlechte Dimmbarkeit
 Betrieb nicht möglich