MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **401010**

LED-SMD/COB Tropfenform 2.9W (25W) 220-240V E14 245lm 2700K

Artikelnummer:	401010
Lichtfarbe:	**warmwhite 2700 K**
Lichtstrom:	**245 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**2,90 W**
Energieverbrauch:	**3 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	A G
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**20000 h**
Abmessungen:	**45x79 mm**
Sockel:	**E14**
Barcode:	**4018412675521**
Charge:	*PO5752101370*

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	401010B
Barcode Verpackungseinheit	4018412675521
EPREL-Referenznummer	706714
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412675521
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=46 B=46 H=119 mm
Gewicht	9,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Tray
Barcode1	4018412675538
Stück	10
Abmessungen	L=253 B=102 H=101 mm
Gewicht	65,00 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412675545
Stück	60
Abmessungen	L=324 B=275 H=217 mm
Gewicht	232,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,47
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G
Gewichteter Verbrauch	3 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9
Leistungsaufnahme Nominalwert	2,90 W
Nom. Stromstärke	27 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,436
Farbwertanteil Y	0,393
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	84 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	245 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	25 W
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	45 mm
Breite	45 mm
Höhe	79 mm
Gewicht	14,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Frostung	Chemisch
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	P45
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	E14
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
Garantieprodukt	nein