



Artikelnummer: **401011**



LED-SMD/COB Tropfenform 4.5W (40W) 220-240V E14 470lm 2700K

Artikelnummer:	401011
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	470 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	4,50 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	45x79 mm
Sockel:	E14
Barcode:	4018412675569
Charge:	P05752100609

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	4010118	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	45 mm
Barcode	4018412675569	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,51	Farbwertanteil X	0,436	Breite	45 mm
EPREL-Referenznummer	706717	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G):	F	Farbwertanteil Y	0,393	Höhe	79 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	15,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412675569	Leistungsaufnahme Nominalwert	4,50 W	Lichtausbeute Nominalwert	104 lm/W	Frostung	Chemisch
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	37 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom Nominalwert	470 lm	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Abmessungen	L=46 B=46 H=118 mm	Stromart	AC	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,94	Modell (Technisch)	P45
Gewicht	9,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	40 W	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,86	Stroboskopeffekt	0,9	Sockel	E14
Type	Tray			Spektrumbild			
Barcode1	4018412675576						
Stück	10						
Abmessungen	L=250 B=102 H=97 mm						
Gewicht	71,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412675583						
Stück	60						
Abmessungen	L=327 B=276 H=213 mm						
Gewicht	215,00 g						