



LED-SMD/COB Tropfenform 5.5W (40W) 220-240V E14 470lm 200° 2700K DIM

Artikelnummer: **401012**

Artikelnummer:	401012
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	470 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel:	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5,50 W
Energieverbrauch:	6 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	ja
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	47x88 mm
Sockel:	E14
Barcode:	4018412675590
Charge:	P05752100782

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K), dimmbar für noch mehr Wohnkomfort
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben ($R_a \geq 90$)

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	401012B	Dimmbar mit externem Dimmer	ja
Barcode Verpackungseinheit	4018412675590	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,85
EPREL-Referenznummer	735137	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	6 kWh/1000h
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9
Barcode1	4018412675590	Leistungsaufnahme Nominalwert	5,50 W
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	31 mA
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V
Abmessungen	L=49 B=49 H=126 mm	Stromart	AC
Gewicht	10,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$)	0,66
Type	Tray		
Barcode1	4018412675606		
Stück	10		
Abmessungen	L=265 B=107 H=102 mm		
Gewicht	73,00 g		
Transportverpackung			
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412675613		
Stück	60		
Abmessungen	L=340 B=291 H=227 mm		
Gewicht	247,00 g		
Spektrumbild			
Produktdaten			
Beleuchtungstechnologie	LED		
Frostung	Chemisch		
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C		
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C		
Modell (Technisch)	LED-G45		
Nicht in Reflektoren betreiben	nein		
Sockel	E14		
Inverkehrbringer	Müller-Licht		
Marke	Müller-Licht		
CE Kennzeichnung	ja		
Garantieprodukt	nein		

Dimmerliste für Artikel: 401012

Dimmertype	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610		A	A	A	A	A				
Berker 283010		A	A	A	A					
Busch-Jäger 2200 U-503		A	A	A	A					
Busch-Jäger 2247 U		A	A	A	A					
Busch-Jäger 6523 U		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Busch-Jäger 6591 ujc GL-10		A	A	A	A					
Gira 117600		A	A	A	A					
Jung 225 NVDE		A	A	A	A	A				
Jung 266 GDE	A	A	A	A	A	A	A	A		
Kopp 842800187		A	A	A	A	A				
Merten MEG 5135	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PEHA 435 HAN		A	A	A	A	A	A	A		
PEHA 431 HAN		A	A	A	A	A	A	A	A	A
REV H1 66013		A	A	A	A	A				
Roth Lange 5866946		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Viribright EU2W		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Unitec Universal 45059		A	A	A	A	A				
SSC-LUXon Obrius		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Voltomat Diva	A	A	A	A	A					
Voltomat Mikro		A	A	A	A					

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

A Gute bis sehr gute Dimmbarkeit B Eingeschränkte Dimmbarkeit C Schlechte Dimmbarkeit □ Betrieb nicht möglich