



Artikelnummer: **401018**


LED-SMD/COB Kerzenform LED Kerze E14 (40W) 470lm 2700K

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer: | 401018 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2700 K |
| Lichtstrom: | 470 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 4,50 W |
| Energieverbrauch: | 5 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | A F |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Abmessungen: | 37x100 mm |
| Sockel: | E14 |
| Barcode: | 4018412675804 |
| Charge: | P05752400699 |

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)

DATENBLATT

| Artikel | | Elektrische Daten | | Lichttechnische Daten | | Produktmaße + Gewicht | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| Artikelvariante | 401018B | Dimmbar mit externem Dimmer | nein | Farbkonsistenz initial | < 6 | Länge/Tiefe | 37 mm |
| Barcode | 4018412675804 | Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,51 | Farbwertanteil X | 0,436 | Breite | 37 mm |
| Verpackungseinheit | 706724 | Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): F | Farbwertanteil Y | 0,393 | Höhe | 100 mm |
| EPREL-Referenznummer | 706724 | Gewichteter Verbrauch | 5 kWh/1000h | Farbtemperatur | 2700 K | Gewicht | 16,00 g |
| Hersteller | Müller-Licht | Lebensdauer Nominalwert | 20000 h | Farbwiedergabeeigenschaft R9 | ≥15 | Produktdaten | |
| Produktverpackung | | Lebensdauerfaktor LED/OLED | 0,90 | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 | Beleuchtungstechnologie | LED |
| Type | Colorbox | Leistungsaufnahme Nominalwert | 4,50 W | Lichtausbeute Nominalwert | 104 lm/W | Frostung | Chemisch |
| Barcode1 | 4018412675804 | Nom. Stromstärke | 41 mA | Lichtfarbe | warmwhite | Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| Inhalt (Produkte) | 1 | Spannung Nominalwert | 220-240 V | Lichtstrom Nominalwert | 470 lm | Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Stück | 1 | Stromart | AC | Lichtstromerhalt LED/OLED | 0,90 | Modell (Technisch) | LED-C35 |
| Abmessungen | L=44 B=43 H=131 mm | Frequenz Nominalwert | 50 Hz | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 40 W | Nicht in Reflektoren betreiben | ja |
| Gewicht | 23,00 g | Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,86 | Stroboskopeffekt | 0,9 | Sockel | E14 |
| Gebindeverpackung | | | | Spektrumbild |  | Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Type | Tray | | | | | Marke | Müller-Licht |
| Barcode1 | 4018412675811 | | | | | CE Kennzeichnung | ja |
| Stück | 10 | | | | | | |
| Abmessungen | L=228 B=97 H=108 mm | | | | | | |
| Gewicht | 299,00 g | | | | | | |
| Transportverpackung | | | | | | | |
| Type | Transportkarton | | | | | | |
| Barcode1 | 4018412675828 | | | | | | |
| Stück | 60 | | | | | | |
| Abmessungen | L=310 B=269 H=241 mm | | | | | | |
| Gewicht | 2010,00 g | | | | | | |