



Artikelnummer: **401021**

LED-SMD/COB Reflektorform 4.2W 220-240V E14 320lm 36° 2700K

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer: | 401021 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2700 K |
| Lichtstrom: | 320 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 36 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 4,20 W |
| Energieverbrauch: | 5 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 50x80 mm |
| Socket: | E14 |
| Barcode: | 4018412675897 |
| Charge: | PO5752100611 |

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Artikelvariante | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbkonsistenz initial | Länge/Tiefe |
| 401021B | nein | < 6 | 50 mm |
| Barcode | Elektrischer Leistungsfaktor | Farbwertanteil X | Breite |
| 4018412675897 | > 0,48 | 0,436 | 50 mm |
| EPREL-Referenznummer | Energieeffizienzklasse | Farbwertanteil Y | Höhe |
| 684023 | (Skala A bis G): F | 0,393 | 80 mm |
| Hersteller | Gewichteter Verbrauch | Farbtemperatur | Gewicht |
| Müller-Licht | 5 kWh/1000h | 2700 K | 29,00 g |
| Produktverpackung | Lebensdauer Nominalwert | Farbwiedergabeeigenschaft R9 | Produktdaten |
| Type | 25000 h | ≥50 | Beleuchtungstechnologie |
| Colorbox | Lebensdauerfaktor LED/OLED | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | LED |
| Barcode1 | 0,9 | ≥80 | Minimale Umgebungstemperatur |
| 4018412675897 | Leistungsaufnahme Nominalwert | Abstrahl-/Halbwertswinkel | -20 °C |
| Inhalt (Produkte) | 4,20 W | 36 ° | Maximale Umgebungstemperatur |
| 1 | Nom. Stromstärke | Lichtausbeute Nominalwert | 40 °C |
| Stück | 37 mA | 76 lm/W | Modell (Technisch) |
| 1 | Spannung Nominalwert | Lichtfarbe | LED-PAR16 |
| Abmessungen | 220-240 V | warmwhite | Nicht in Reflektoren betreiben |
| L=52 B=52 H=125 mm | Stromart | Lichtstrom Nominalwert | ja |
| Gewicht | AC | 320 lm | Socket |
| 14,00 g | Frequenz Nominalwert | Lichtstromerhalt LED/OLED | E14 |
| Gebindeverpackung | 50 Hz | Nutzlichtstrom 90° | Inverkehrbringer |
| Type | Verschiebungsfaktor (cos φ) | 320 lm | Müller-Licht |
| Tray | 0,89 | Spitzenlichtstärke | Marke |
| Barcode1 | | 500 cd | Müller-Licht |
| 4018412675903 | | Stroboskopoeffekt | CE Kennzeichnung |
| Stück | | 0,9 | ja |
| 5 | | Spektrumbild | Garantieprodukt |
| Abmessungen | | | nein |
| L=278 B=65 H=104 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 54,00 g | | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type | | | |
| Transportkarton | | | |
| Barcode1 | | | |
| 4018412675910 | | | |
| Stück | | | |
| 60 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=405 B=293 H=228 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 375,00 g | | | |