



Artikelnummer: **401028**

LED-SMD/COB Reflektorform LED Reflektor GU10 345lm 2700K 36°

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer: | 401028 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2700 K |
| Lichtstrom: | 345 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 36 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 4,50 W |
| Energieverbrauch: | 5 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Abmessungen: | 50x54 mm |
| Socket: | GU10 |
| Barcode: | 4018412676108 |
| Charge: | PO5752300571 |

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelvariante | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbkonsistenz initial | Länge/Tiefe |
| 401028C | nein | < 6 | 50 mm |
| Barcode | Elektrischer Leistungsfaktor | Farbwertanteil X | Breite |
| 4018412676108 | > 0,40 | 0,459 | 50 mm |
| EPREL-Referenznummer | Energieeffizienzklasse | Farbwertanteil Y | Höhe |
| 1191109 | (Skala A bis G): F | 0,413 | 54 mm |
| Hersteller | Gewichteter Verbrauch | Farbtemperatur | Gewicht |
| Müller-Licht | 5 kWh/1000h | 2700 K | 20,00 g |
| Produktverpackung | Lebensdauer Nominalwert | Farbwiedergabeeigenschaft R9 | Produktdaten |
| Type | 20000 h | ≥12 | Beleuchtungstechnologie |
| Colorbox | Leistungsaufnahme Nominalwert | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | LED |
| Barcode1 | 4,50 W | ≥80 | Farblich abstimmbare Lichtquelle |
| 4018412676108 | Nom. Stromstärke | Abstrahl-/Halbwertswinkel | nein |
| Inhalt (Produkte) | 38 mA | 36 ° | Minimale Umgebungstemperatur |
| 1 | Spannung Nominalwert | Lichtausbeute Nominalwert | -20 °C |
| Stück | 220-240 V | 77 lm/W | Maximale Umgebungstemperatur |
| 1 | Stromart | Lichtfarbe | 40 °C |
| Abmessungen | AC | Lichtstrom Nominalwert | Modell (Technisch) |
| L=51 B=52 H=120 mm | Frequenz Nominalwert | 345 lm | LED-GU10 |
| Gewicht | 50 Hz | Lichtstromerhalt LED/OLED | Nicht in Reflektoren betreiben |
| 34 g | Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,94 | ja |
| Gebindeverpackung | 0,92 | Nutzlichtstrom 90° | Socket |
| Type | | 345 lm | GU10 |
| Tray | | Spitzenlichtstärke | Inverkehrbringer |
| Barcode1 | | 550 cd | Müller-Licht |
| 4018412676115 | | Stroboskopoeffekt | Marke |
| Stück | | 0,9 | Müller-Licht |
| 10 | | Spektrumbild | CE Kennzeichnung |
| Abmessungen | | | ja |
| L=282 B=114 H=96 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 423 g | | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type | | | |
| Transportkarton | | | |
| Barcode1 | | | |
| 4018412676122 | | | |
| Stück | | | |
| 60 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=349 B=304 H=216 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 2890 g | | | |