



Artikelnummer: **401028**


## LED-SMD/COB Reflektorform LED Reflektor GU10 345lm 2700K 36°

Artikelnummer:	401028
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 2700 K</b>
Lichtstrom:	<b>345 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>36 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>4,50 W</b>
Energieverbrauch:	<b>5 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>20000 h</b>
Abmessungen:	<b>50x54 mm</b>
Sockel:	<b>GU10</b>
Barcode:	<b>4018412676108</b>
Charge:	<b>PO5752400699</b>

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	401028C	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial
Barcode Verpackungseinheit	4018412676108	nein	< 6
EPREL-Referenznummer	1191109	Farbwertanteil X	0,459
Hersteller	Müller-Licht	Farbwertanteil Y	0,413
<b>Produktverpackung</b>		Farbtemperatur	2700 K
Type	Colorbox	Farbwiedergabeeigenschaft	≥12
Barcode1	4018412676108	R9	
Inhalt (Produkte)	1	Farbwiedergabeeigenschaft	≥80
Stück	1	Ra	
Abmessungen	L=51 B=52 H=120 mm	Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Gewicht	34,00 g	Lichtausbeute Nominalwert	77 lm/W
<b>Gebindeverpackung</b>		Lichtfarbe	warmwhite
Type	Tray	Lichtstrom Nominalwert	345 lm
Barcode1	4018412676115	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,94
Stück	10	Nutzlichtstrom 90°	345 lm
Abmessungen	L=282 B=114 H=96 mm	Spitzenlichtstärke	550 cd
Gewicht	423,00 g	Stroboskopeffekt	0,9
<b>Transportverpackung</b>		Spektrumbild	
Type	Transportkarton		
Barcode1	4018412676122		
Stück	60		
Abmessungen	L=349 B=304 H=216 mm		
Gewicht	2890,00 g		
<b>Produktdaten</b>			
Beleuchtungstechnologie	LED	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-GU10	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	GU10	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja