




Artikelnummer: **401028**


## LED-SMD/COB Reflektorform LED Reflektor GU10 345lm 2700K 36°

Artikelnummer:	401028
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 2700 K</b>
Lichtstrom:	<b>345 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>36 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>4,50 W</b>
Energieverbrauch:	<b>5 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>A</b> 
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>20000 h</b>
Abmessungen:	<b>50x54 mm</b>
Sockel:	<b>GU10</b>
Barcode:	<b>4018412676108</b>
Charge:	<b>P05752400773</b>

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)

## DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 401028C	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 50 mm
Barcode 4018412676108	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,40	Farbwertanteil X 0,459	Breite 50 mm
Verpackungseinheit 1191109	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y 0,413	Höhe 54 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 5 kWh/1000h	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 20,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert 20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥12	Produktdaten
Type Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 4,50 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412676108	Nom. Stromstärke 38 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel 36 °	Farblich abstimmbare Lichtquelle nein
Inhalt (Produkte) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert 77 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Stück 1	Stromart AC	Lichtfarbe warmwhite	Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Abmessungen L=51 B=52 H=120 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtstrom Nominalwert 345 lm	Modell (Technisch) LED-GU10
Gewicht 10,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,92	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,94	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Gebindeverpackung		Nutzlichtstrom 90° 345 lm	Sockel GU10
Type Tray		Spitzenlichtstärke 550 cd	Inverkehrbringer Müller-Licht
Barcode1 4018412676115		Stroboskopeffekt 0,9	Marke Müller-Licht
Stück 10		Spektrumbild 	CE Kennzeichnung ja
Abmessungen L=282 B=114 H=96 mm			
Gewicht 423,00 g			
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4018412676122			
Stück 60			
Abmessungen L=349 B=304 H=216 mm			
Gewicht 394,80 g			