



Artikelnummer: **401029**

LED-SMD/COB Reflektorform LED Reflektor GU10 345lm 4000K 36°


| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer: | 401029 |
| Lichtfarbe: | coolwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | 345 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 36 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 4,50 W |
| Energieverbrauch: | 5 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | F |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 25000 h |
| Abmessungen: | 50x53 mm |
| Sockel: | GU10 |
| Barcode: | 4018412676139 |
| Charge: | P05752300652 |



Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Neutralweißes Licht (4000 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Artikelvariante 401029B | Dimmbar mit externem Dimmer nein | Farbkonsistenz initial < 6 | Länge/Tiefe 50 mm |
| Barcode 4018412676139 | Elektrischer Leistungsfaktor > 0,40 | Farbwertanteil X 0,374 | Breite 50 mm |
| EPREL-Referenznummer 697417 | Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F | Farbwertanteil Y 0,374 | Höhe 53 mm |
| Hersteller Müller-Licht | Gewichteter Verbrauch 5 kWh/1000h | Farbtemperatur 4000 K | Gewicht 24,00 g |
| Produktverpackung | Lebensdauer Nominalwert 25000 h | Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80 | Produktdaten |
| Type Colorbox | Lebensdauerfaktor LED/OLED 0,9 | Abstrahl-/Halbwertswinkel 36 ° | Beleuchtungstechnologie LED |
| Barcode1 4018412676139 | Leistungsaufnahme Nominalwert 4,50 W | Lichtausbeute Nominalwert 77 lm/W | Frostung Chemisch |
| Inhalt (Produkte) 1 | Nom. Stromstärke 39 mA | Lichtfarbe coolwhite | Minimale Umgebungstemperatur -20 °C |
| Stück 1 | Spannung Nominalwert 220-240 V | Lichtstrom Nominalwert 345 lm | Maximale Umgebungstemperatur 40 °C |
| Abmessungen L=52 B=52 H=120 mm | Stromart AC | Lichtstromerhalt LED/OLED 0,90 | Modell (Technisch) LED-GU10 |
| Gewicht 38 g | Frequenz Nominalwert 50 Hz | Nutzlichtstrom 90° 345 lm | Nicht in Reflektoren betreiben ja |
| Gebindeverpackung | Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,92 | Spitzenlichtstärke 800 cd | Sockel GU10 |
| Type Tray | | Stroboskopeffekt 0,9 | Inverkehrbringer Müller-Licht |
| Barcode1 4018412676146 | | Spektrumbild  | Marke Müller-Licht |
| Stück 10 | | | CE Kennzeichnung ja |
| Abmessungen L=276 B=114 H=104 mm | | | |
| Gewicht 457 g | | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type Transportkarton | | | |
| Barcode1 4018412676153 | | | |
| Stück 60 | | | |
| Abmessungen L=370 B=289 H=219 mm | | | |
| Gewicht 3097 g | | | |