



Artikelnummer: **401030**

LED-SMD/COB Reflektorform




5.5W 220-240V GU10 430lm 36° 2700K (>50W)

Artikelnummer: 401030
 Lichtfarbe: **warmwhite 2700 K**
 Lichtstrom: **430 lm**
 Abstrahl-/Halbwertswinkel: **36 °**
 Spannung/Stromart: **220-240 V AC 50/60 Hz**
 Leistungsaufnahme: **5,50 W**
 Energieverbrauch: **6 kWh/1000h**
 Energieeffizienzklasse: **A** 
 Dimmbar mit externem Dimmer: **nein**
 Lebensdauer: **25000 h**
 Abmessungen: **50x53 mm**
 Sockel: **GU10**
 Barcode: **4018412676160**
 Charge: **PO5752300280**

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																				
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>401030B</td></tr> <tr><td>Barcode Verpackungseinheit</td><td>4018412676160</td></tr> <tr><td>EPREL-Referenznummer</td><td>697418</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> </table>	Artikelvariante	401030B	Barcode Verpackungseinheit	4018412676160	EPREL-Referenznummer	697418	Hersteller	Müller-Licht	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>> 0,50</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>(Skala A bis G): F</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>6 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>25000 h</td></tr> <tr><td>Lebensdauerfaktor LED/OLED</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>5,50 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>48 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50/60 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td><td>0,88</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Gewichteter Verbrauch	6 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Leistungsaufnahme Nominalwert	5,50 W	Nom. Stromstärke	48 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,463</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,420</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>2700 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>36 °</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>78 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>warmwhite</td></tr> <tr><td>Lichtstrom Nominalwert</td><td>430 lm</td></tr> <tr><td>Lichtstromerhalt LED/OLED</td><td>0,96</td></tr> <tr><td>Nutzlichtstrom 90°</td><td>430 lm</td></tr> <tr><td>Spitzenlichtstärke</td><td>1000 cd</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,463	Farbwertanteil Y	0,420	Farbtemperatur	2700 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °	Lichtausbeute Nominalwert	78 lm/W	Lichtfarbe	warmwhite	Lichtstrom Nominalwert	430 lm	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96	Nutzlichtstrom 90°	430 lm	Spitzenlichtstärke	1000 cd	Stroboskopeffekt	0,9	Spektrumbild		<table border="1"> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>50 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>53 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>22,00 g</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-GU10</td></tr> <tr><td>Nicht in Reflektoren betreiben</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Sockel</td><td>GU10</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> </table>	Länge/Tiefe	50 mm	Breite	50 mm	Höhe	53 mm	Gewicht	22,00 g	Beleuchtungstechnologie	LED	Modell (Technisch)	LED-GU10	Nicht in Reflektoren betreiben	ja	Sockel	GU10	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein
Artikelvariante	401030B																																																																																						
Barcode Verpackungseinheit	4018412676160																																																																																						
EPREL-Referenznummer	697418																																																																																						
Hersteller	Müller-Licht																																																																																						
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																						
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50																																																																																						
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F																																																																																						
Gewichteter Verbrauch	6 kWh/1000h																																																																																						
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																																																						
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9																																																																																						
Leistungsaufnahme Nominalwert	5,50 W																																																																																						
Nom. Stromstärke	48 mA																																																																																						
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																						
Stromart	AC																																																																																						
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz																																																																																						
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88																																																																																						
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																						
Farbwertanteil X	0,463																																																																																						
Farbwertanteil Y	0,420																																																																																						
Farbtemperatur	2700 K																																																																																						
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80																																																																																						
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °																																																																																						
Lichtausbeute Nominalwert	78 lm/W																																																																																						
Lichtfarbe	warmwhite																																																																																						
Lichtstrom Nominalwert	430 lm																																																																																						
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96																																																																																						
Nutzlichtstrom 90°	430 lm																																																																																						
Spitzenlichtstärke	1000 cd																																																																																						
Stroboskopeffekt	0,9																																																																																						
Spektrumbild																																																																																							
Länge/Tiefe	50 mm																																																																																						
Breite	50 mm																																																																																						
Höhe	53 mm																																																																																						
Gewicht	22,00 g																																																																																						
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																						
Modell (Technisch)	LED-GU10																																																																																						
Nicht in Reflektoren betreiben	ja																																																																																						
Sockel	GU10																																																																																						
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																						
Marke	Müller-Licht																																																																																						
CE Kennzeichnung	ja																																																																																						
Garantieprodukt	nein																																																																																						
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412676160</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=53 B=52 H=121 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>14,00 g</td></tr> </table>	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412676160	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=53 B=52 H=121 mm	Gewicht	14,00 g																																																																									
Produktverpackung																																																																																							
Type	Colorbox																																																																																						
Barcode1	4018412676160																																																																																						
Inhalt (Produkte)	1																																																																																						
Stück	1																																																																																						
Abmessungen	L=53 B=52 H=121 mm																																																																																						
Gewicht	14,00 g																																																																																						
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Tray</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412676177</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>5</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=273 B=64 H=38 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>52,00 g</td></tr> </table>	Gebindeverpackung		Type	Tray	Barcode1	4018412676177	Stück	5	Abmessungen	L=273 B=64 H=38 mm	Gewicht	52,00 g																																																																											
Gebindeverpackung																																																																																							
Type	Tray																																																																																						
Barcode1	4018412676177																																																																																						
Stück	5																																																																																						
Abmessungen	L=273 B=64 H=38 mm																																																																																						
Gewicht	52,00 g																																																																																						
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412676184</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>60</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=402 B=294 H=222 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>300,00 g</td></tr> </table>	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412676184	Stück	60	Abmessungen	L=402 B=294 H=222 mm	Gewicht	300,00 g																																																																											
Transportverpackung																																																																																							
Type	Transportkarton																																																																																						
Barcode1	4018412676184																																																																																						
Stück	60																																																																																						
Abmessungen	L=402 B=294 H=222 mm																																																																																						
Gewicht	300,00 g																																																																																						