



Artikelnummer: **401034**

LED-SMD/COB Reflektorform


4.5W 220-240V GU10 345lm 36° 2700K Glas Retro-LED (>50W)

Arti 401
keln 034
um
mer
:
Lich **war**
tfar **mw**
be: **hite**
270
0 K
Lich **345**
tstr **lm**
om:
Abst **36 °**
rahl-
/Hal
bwe
rtsw
inke
l
Spa **220**
nnu **-24**
ng/S **0 V**
tro **AC**
mar **50/**
t: **60**
Hz
Leis **4,5**
tung **0 W**
sauf
nah
me:
Ener **5 k**
giev **Wh/**
erbr **100**
auc **0h**
h:
Ener
giee **A F**
ffizi
enz
klas
se:
Dim **nei**
mba **n**
r
mit
exte
rne
m D
imm
er:
Leb **250**
ens **00**
dau **h**
er:
Abm **50x**
essu **53**
nge **mm**
n:
Soc **GU**
kel: **10**
Barc **401**
ode: **841**
267
628
3
Cha **PO5**
rge: **752**
100
788

Retro-Chic für Ihr Zuhause: Die MÜLLER-LICHT LED-Lampen im Retro-Design bringen das Glühlampen-Feeling zurück in Ihr Zuhause. Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen. Die Lichtfarbe Warmweiß erzeugt dabei eine wohliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Klare Retro-LED-Reflektorlampe mit innovativer Filament-Technologie, ideal für offene Einbauten
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Sehr lange Lebensdauer

DATENBLATT

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---|-------------|------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| Artikel | | Elektrische Daten | | Lichttechnische Daten | | Produktmaße + Gewicht | |
| Artikelvariante | 401034B | Dimmbar mit externem Dimmer | nein | Farbkonsistenz initial | < 6 | Länge/Tiefe | 50 mm |
| Barcode | 4018412676283 | Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,40 | Farbwertanteil X | 0,436 | Breite | 50 mm |
| Verpackungseinheit | | Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): | F | Farbwertanteil Y | 0,393 | Höhe | 53 mm |
| EPREL-Referenznummer | 697423 | Gewichteter Verbrauch | 5 kWh/1000h | Farbtemperatur | 2700 K | Gewicht | 40,00 g |
| Hersteller | Müller-Licht | Lebensdauer Nominalwert | 25000 h | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 | Produktdaten | |
| Produktverpackung | | Lebensdauerfaktor LED/OLED | 0,9 | Abstrahl-/Halbwertswinkel | 36 ° | Beleuchtungstechnologie | LED |
| Type | Colorbox | Leistungsaufnahme Nominalwert | 4,50 W | Lichtausbeute Nominalwert | 77 lm/W | Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| Barcode1 | 4018412676283 | Nom. Stromstärke | 39 mA | Lichtfarbe | warmwhite | Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Inhalt (Produkte) | 1 | Spannung Nominalwert | 220-240 V | Lichtstromerhalt LED/OLED | 0,96 | Modell (Technisch) | LED-GU10 |
| Stück | 1 | Stromart | AC | Nutzlichtstrom 90° | 345 lm | Nicht in Reflektoren betreiben | ja |
| Abmessungen | L=52 B=52 H=120 mm | Frequenz Nominalwert | 50/60 Hz | Spitzenlichtstärke | 600 cd | Socket | GU10 |
| Gewicht | 14,00 g | Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,92 | Stroboskopeffekt | 0,9 | Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Gebindeverpackung | | | | Spektrumbild |  | Marke | Müller-Licht |
| Type | Tray | | | | | CE Kennzeichnung | ja |
| Barcode1 | 4018412676290 | | | | | Garantieprodukt | nein |
| Stück | 10 | | | | | | |
| Abmessungen | L=279 B=117 H=101 mm | | | | | | |
| Gewicht | 78,00 g | | | | | | |
| Transportverpackung | | | | | | | |
| Type | Transportkarton | | | | | | |
| Barcode1 | 4018412676306 | | | | | | |
| Stück | 60 | | | | | | |
| Abmessungen | L=363 B=294 H=222 mm | | | | | | |
| Gewicht | 355,00 g | | | | | | |