



Artikelnummer: **401035**

LED-SMD/COB Reflektorform

4.9W 220-240V GU10 380lm 36° 2700K DIM Glas Retro-LED (>50W)

L
i
c

L
i
c

L
e
i
s
t



j


L
e

P

Retro-Chic für Ihr Zuhause: Die MÜLLER-LICHT LED-Lampen im Retro-Design bringen das Glühlampen-Feeling zurück in Ihr Zuhause. Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen. Die Lichtfarbe Warmweiß erzeugt dabei eine wohliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Klare Retro-LED-Reflektorlampe mit innovativer Filament-Technologie, ideal für offene Einbauten
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre, dimmbar für noch mehr Wohnkomfort
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
- Sehr lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	4010358	Dimmbar mit externem Dimmer	ja	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	50 mm
Barcode	4018412676320	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,61	Farbwertanteil X	0,436	Breite	50 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,393	Höhe	55 mm
EPREL-Referenznummer	697426	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	38,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Produktverpackung		Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	4,90 W	Lichtausbeute Nominalwert	78 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Barcode1	4018412676320	Nom. Stromstärke	30 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom Nominalwert	380 lm	Modell (Technisch)	LED-GU10
Stück	1	Stromart	AC	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Abmessungen	L=52 B=51 H=119 mm	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Nutzlichtstrom 90°	380 lm	Socket	GU10
Gewicht	14,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,82	Spitzenlichtstärke	800 cd	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung				Stroboskopeffekt	0,9	Marke	Müller-Licht
Type	Tray			Spektrumbild		CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412676337						
Stück	5						
Abmessungen	L=271 B=58 H=37 mm						
Gewicht	55,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412676344						
Stück	60						
Abmessungen	L=405 B=297 H=219 mm						
Gewicht	350,00 g						

Dimmerliste für Artikel: 401035

Dimmertyp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berker 286610	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Busch-Jäger 2200 U-503	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C
Busch-Jäger 2247 U		A	A	B	B	B	B	A		
Busch-Jäger 6523 U	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Jung 266 GDE		A	A	B	B	B	B	B	B	B
Kopp 842800187	B	B	A	A	A					
Merten MEG 5135		A	A	A	B	B	B	B	B	A
PEHA 435 HAN		B	A	A	A	A	A	B	A	A
REV H1 66013	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Roth Lange 5866946		B	B	B	B	B	B	B	B	B
Viribright EU2W	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

■ Gute bis sehr gute Dimmbarkeit
 ■ Eingeschränkte Dimmbarkeit
 ■ Schlechte Dimmbarkeit
 Betrieb nicht möglich