



Artikelnummer: **401037**


LED-SMD/COB Reflektorform 2.5W 12V GU5.3 230lm 2700K

Artikelnummer:	401037
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	230 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °
Spannung/Stromart:	12 V ACDC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	2,50 W
Energieverbrauch:	3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A 
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	50x48 mm
Sockel:	GU5.3
Barcode:	4018412676405
Charge:	P05752300139

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht					
Artikelvariante	401037B	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	50 mm				
Barcode	4018412676405	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,40	Farbwertanteil X	0,436	Breite	50 mm				
EPREL-Referenznummer	697429	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,393	Höhe	48 mm				
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	3 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	19,00 g				
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten					
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel	110 °	Beleuchtungstechnologie	LED				
Barcode1	4018412676405	Leistungsaufnahme Nominalwert	2,50 W	Lichtausbeute Nominalwert	92 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C				
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	347 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C				
Stück	1	Spannung Nominalwert	12 V	Lichtstrom Nominalwert	230 lm	Modell (Technisch)	LED-MR16				
Abmessungen	L=53 B=52 H=122 mm	Stromart	ACDC	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90	Nicht in Reflektoren betreiben	ja				
Gewicht	14,00 g	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	23 W	Sockel	GU5.3				
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92	Stroboskopeffekt	0,9	Inverkehrbringer	Müller-Licht				
Type	Tray	Spektrumbild 									
Barcode1	4018412676412										
Stück	5										
Abmessungen	L=279 B=65 H=101 mm										
Gewicht	54,00 g										
Transportverpackung											
Type	Transportkarton										
Barcode1	4018412676429										
Stück	60										
Abmessungen	L=410 B=292 H=230 mm										
Gewicht	350,00 g										
						CE Kennzeichnung	ja				
						Garantieprodukt	nein				