



Artikelnummer: **401038**


LED-SMD/COB Reflektorform 4W 12V GU5.3 320lm 36° 2700K

Artikelnummer:	401038
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	320 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	12 V ACDC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	50x48 mm
Sockel:	GU5.3
Barcode:	4018412676436
Charge:	P05752300352

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 401038B	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 50 mm
Barcode 4018412676436	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,74	Farbwertanteil X 0,463	Breite 50 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y 0,420	Höhe 48 mm
EPREL-Referenznummer 697433	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 21,00 g
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 4 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel 36 °	Beleuchtungstechnologie LED
Type Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 4 W	Lichtausbeute Nominalwert 80 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Barcode1 4018412676436	Nom. Stromstärke 556 mA	Lichtfarbe warmwhite	Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Inhalt (Produkte) 1	Spannung Nominalwert 12 V	Lichtstrom Nominalwert 320 lm	Modell (Technisch) LED-MR16
Stück 1	Stromart ACDC	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,96	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Abmessungen L=53 B=52 H=122 mm	Frequenz Nominalwert 50/60 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 33 W	Sockel GU5.3
Gewicht 14,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,74	Nutzlichtstrom 90° 320 lm	Inverkehrbringer Müller-Licht
Gebindeverpackung		Spitzenlichtstärke 950 cd	Marke Müller-Licht
Type Tray		Stroboskopeffekt 0,9	CE Kennzeichnung ja
Barcode1 4018412676443		Spektrumbild 	Garantieprodukt nein
Stück 10			
Abmessungen L=278 B=117 H=107 mm			
Gewicht 68,00 g			
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4018412676450			
Stück 60			
Abmessungen L=364 B=293 H=231 mm			
Gewicht 279,00 g			