



Artikelnummer: **401038**


LED-SMD/COB Reflektorform LED Reflektor GU5.3 320lm 2700K 36°

Artikelnummer:	401038
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	320 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	12 V ACDC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	50x48 mm
Sockel:	GU5.3
Barcode:	4018412676436
Charge:	P05752400166

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	4010388	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	50 mm
Barcode	4018412676436	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,74	Farbwertanteil X	0,463	Breite	50 mm
EPREL-Referenznummer	697433	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,420	Höhe	48 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	19,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412676436	Nom. Stromstärke	556 mA	Lichtausbeute Nominalwert	80 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	12 V	Lichtfarbe	warmwhite	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Stück	1	Stromart	ACDC	Lichtstrom Nominalwert	320 lm	Modell (Technisch)	LED-MR16
Abmessungen	L=53 B=52 H=122 mm	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Gewicht	35 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,74	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	33 W	Sockel	GU5.3
Gebindeverpackung				Nutzlichtstrom 90°	320 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Type	Tray			Spitzenlichtstärke	950 cd	Marke	Müller-Licht
Barcode1	4018412676443			Stroboskopeffekt	0,9	CE Kennzeichnung	ja
Stück	10			Spektrumbild			
Abmessungen	L=278 B=117 H=107 mm						
Gewicht	418 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412676450						
Stück	60						
Abmessungen	L=364 B=293 H=231 mm						
Gewicht	2787 g						
Umwelteigenschaften							
Amalgamtechnik	nein						