



Artikelnummer: **401038**

## LED-SMD/COB Reflektorform LED Reflektor GU5.3 320lm 2700K 36°

Artikelnummer:	401038
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 2700 K</b>
Lichtstrom:	<b>320 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>36 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>12 V ACDC 60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>4 W</b>
Energieverbrauch:	<b>4 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>A</b>
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>20000 h</b>
Abmessungen:	<b>50x48 mm</b>
Sockel:	<b>GU5.3</b>
Barcode:	<b>4018412676436</b>
Charge:	<b>PO5752400600</b>

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 401038B	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 50 mm
Barcode 4018412676436	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,74	Farbwertanteil X 0,463	Breite 50 mm
EPREL-Referenznummer 697433	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y 0,420	Höhe 48 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 4 kWh/1000h	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 19,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert 20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	<b>Produktdaten</b>
Type Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 4 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel 36 °	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412676436	Nom. Stromstärke 556 mA	Lichtausbeute Nominalwert 80 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Inhalt (Produkte) 1	Spannung Nominalwert 12 V	Lichtfarbe warmwhite	Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Stück 1	Stromart ACDC	Lichtstrom Nominalwert 320 lm	Modell (Technisch) LED-MR16
Abmessungen L=53 B=52 H=122 mm	Frequenz Nominalwert 60 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,96	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Gewicht 35 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,74	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 33 W	Sockel GU5.3
<b>Gebindeverpackung</b>		Nutzlichtstrom 90° 320 lm	Inverkehrbringer Müller-Licht
Type Tray		Spitzenlichtstärke 950 cd	Marke Müller-Licht
Barcode1 4018412676443		Stroboskopeffekt 0,9	CE Kennzeichnung ja
Stück 10		Spektrumbild	
Abmessungen L=278 B=117 H=107 mm			
Gewicht 418 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type Transportkarton			
Barcode1 4018412676450			
Stück 60			
Abmessungen L=364 B=293 H=231 mm			
Gewicht 2787 g			
<b>Umwelteigenschaften</b>			
Amalgamtechnik nein			