



Artikelnummer: **401038**


LED-SMD/COB Reflektorform LED Reflektor GU5.3 320lm 2700K 36°

Artikelnummer:	401038
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	320 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	12 V ACDC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	50x48 mm
Sockel:	GU5.3
Barcode:	4018412676436
Charge:	P05752500354

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 401038B	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 50 mm
Barcode: 4018412676436	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,74	Farbwertanteil X: 0,463	Breite: 50 mm
EPREL-Referenznummer: 697433	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y: 0,420	Höhe: 48 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 4 kWh/1000h	Farbtemperatur: 2700 K	Gewicht: 19,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert: 20000 h	Farbwiedergabebeeigenschaft Ra: ≥80	Produktdaten
Type: Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert: 4 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 36 °	Beleuchtungstechnologie: LED
Barcode1: 4018412676436	Nom. Stromstärke: 476 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 80 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
Inhalt (Produkte): 1	Spannung Nominalwert: 12 V	Lichtfarbe: warmwhite	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Stück: 1	Stromart: ACDC	Lichtstrom Nominalwert: 320 lm	Modell (Technisch): LED-MR16
Abmessungen: L=53 B=52 H=122 mm	Frequenz Nominalwert: 60 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED: 0,96	Nicht in Reflektoren betreiben: ja
Gewicht: 35,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,74	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 33 W	Sockel: GU5.3
Gebindeverpackung		Nutzlichtstrom 90°: 320 lm	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Type: Tray		Spitzenlichtstärke: 700 cd	Marke: Müller-Licht
Barcode1: 4018412676443		Stroboskopeffekt: 0,9	CE Kennzeichnung: ja
Stück: 10		Spektrumbild	
Abmessungen: L=278 B=117 H=107 mm			
Gewicht: 418,00 g			
Transportverpackung			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4018412676450			
Stück: 60			
Abmessungen: L=364 B=293 H=231 mm			
Gewicht: 2787,00 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik: nein			