



Artikelnummer: **401038**

LED-SMD/COB Reflektorform LED Reflektor GU5.3 320lm 2700K 36°

Artikelnummer:	401038
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	320 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	12 V ACDC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	4 W
Energieverbrauch:	4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	50x48 mm
Socket:	GU5.3
Barcode:	4018412676436
Charge:	PO5752600116

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
401038B	nein	< 6	50 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412676436	> 0,74	0,463	50 mm
EPREL-Referenznummer	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
697433	(Skala A bis G): F	0,420	48 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	4 kWh/1000h	2700 K	19,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	Produktdaten
Type	20000 h	≥80	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	LED
Barcode1	4 W	36 °	Minimale Umgebungstemperatur
4018412676436	Nom. Stromstärke	80 lm/W	-20 °C
Inhalt (Produkte)	476 mA	Lichtfarbe	Maximale Umgebungstemperatur
1	Spannung Nominalwert	warmwhite	40 °C
Stück	12 V	Lichtstrom Nominalwert	Modell (Technisch)
1	Stromart	320 lm	LED-MR16
Abmessungen	ACDC	Lichtstromerhalt LED/OLED	Nicht in Reflektoren betreiben
L=53 B=52 H=122 mm	60 Hz	0,96	ja
Gewicht	Frequenz Nominalwert	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	Socket
35,00 g	60 Hz	33 W	GU5.3
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Nutzlichtstrom 90°	Inverkehrbringer
Type	0,74	320 lm	Müller-Licht
Tray		Spitzenlichtstärke	Marke
Barcode1		700 cd	Müller-Licht
4018412676443		Stroboskopoeffekt	CE Kennzeichnung
Stück		0,9	ja
10		Spektrumbild	
Abmessungen			
L=278 B=117 H=107 mm			
Gewicht			
418,00 g			
Transportverpackung			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412676450			
Stück			
60			
Abmessungen			
L=364 B=293 H=231 mm			
Gewicht			
2787,00 g			
Umwelteigenschaften			
Amalgamtechnik			
nein			