



Artikelnummer: **401039**

LED-SMD/COB Reflektorform 7.5W 12V GU5.3 610lm 36° 2700K HL

Artikelnummer:	401039
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	610 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	12 V ACDC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	7,50 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	50x48 mm
Sockel:	GU5.3
Barcode:	4018412676467
Charge:	P05752300139

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 4010398	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 50 mm
Barcode 4018412676467	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,436	Breite 50 mm
EPREL-Referenznummer 1331755	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y 0,393	Höhe 48 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 9 kWh/1000h	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 23,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Type Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED 0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel 36 °	Beleuchtungstechnologie LED
Barcode1 4018412676467	Leistungsaufnahme Nominalwert 7,50 W	Lichtausbeute Nominalwert 81 lm/W	Modell (Technisch) LED-MR16
Inhalt (Produkte) 1	Nom. Stromstärke 1042 mA	Lichtfarbe warmwhite	Nicht in Reflektoren betreiben ja
Stück 1	Spannung Nominalwert 12 V	Lichtstrom Nominalwert 610 lm	Sockel GU5.3
Abmessungen L=53 B=53 H=122 mm	Stromart ACDC	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,90	Inverkehrbringer Müller-Licht
Gebindeverpackung	Frequenz Nominalwert 50/60 Hz	Nutzlichtstrom 90° 610 lm	Marke Müller-Licht
Type Tray	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Spitzenlichtstärke 1000 cd	CE Kennzeichnung ja
Barcode1 4018412676474		Stroboskopeffekt 0,9	Garantieprodukt nein
Stück 5		Spektrumbild	
Abmessungen L=278 B=66 H=104 mm			
Transportverpackung			
Type Transportkarton			
Barcode1 4018412676481			
Stück 60			
Abmessungen L=406 B=296 H=232 mm			