



Artikelnummer: **401039**


LED-SMD/COB Reflektorform 7.5W 12V GU5.3 610lm 36° 2700K HL

Artikelnummer:	401039
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	610 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	12 V ACDC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	7,50 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A 
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	50x48 mm
Socket:	GU5.3
Barcode:	4018412676467
Charge:	PO5752300139

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	4010398	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	50 mm
Barcode	4018412676467	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,436	Breite	50 mm
EPREL-Referenznummer	1331755	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,393	Höhe	48 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	23,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412676467	Leistungsaufnahme Nominalwert	7,50 W	Lichtausbeute Nominalwert	81 lm/W	Modell (Technisch)	LED-MR16
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	1042 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Stück	1	Spannung Nominalwert	12 V	Lichtstrom Nominalwert	610 lm	Socket	GU5.3
Abmessungen	L=53 B=53 H=122 mm	Stromart	ACDC	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Gebindeverpackung		Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Nutzlichtstrom 90°	610 lm	Marke	Müller-Licht
Type	Tray	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Spitzenlichtstärke	1000 cd	CE Kennzeichnung	ja
Barcode1	4018412676474			Stroboskopeffekt	0,9	Garantieprodukt	nein
Stück	5			Spektrumbild			
Abmessungen	L=278 B=66 H=104 mm						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412676481						
Stück	60						
Abmessungen	L=406 B=296 H=232 mm						