



Artikelnummer: **401040**

LED-SMD/COB Reflektorform 7.5W 12V GU5.3 610lm 36° 4000K

Artikelnummer:	401040
Lichtfarbe:	coolwhite 4000 K
Lichtstrom:	610 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	12 V ACDC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7,50 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	50x48 mm
Sockel:	GU5.3
Barcode:	4018412676504
Charge:	PO5752100914

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Neutralweißes Licht (4000 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 401040B	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 50 mm
Barcode: 4018412676504	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 50 mm
EPREL-Referenznummer: 697435	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 48 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 9 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 24,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥50	Produktdaten
Type: Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED: 0,9	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Beleuchtungstechnologie: LED
Barcode1: 4018412676504	Leistungsaufnahme Nominalwert: 7,50 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 36 °	Minimale Umgebungstemperatur: -10 °C
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 1042 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 81 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur: 45 °C
Stück: 1	Spannung Nominalwert: 12 V	Lichtfarbe: coolwhite	Modell (Technisch): LED-MR16
Abmessungen: L=52 B=51 H=120 mm	Stromart: ACDC	Lichtstrom Nominalwert: 610 lm	Nicht in Reflektoren betreiben: ja
Gewicht: 14,00 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED: 0,90	Sockel: GU5.3
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,88	Nutzlichtstrom 90°: 610 lm	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Type: Tray		Spitzenlichtstärke: 1000 cd	Marke: Müller-Licht
Barcode1: 4018412676511		Stroboskopeffekt: 0,9	CE Kennzeichnung: ja
Stück: 5		Spektrumbild:	Garantieprodukt: nein
Abmessungen: L=275 B=65 H=100 mm			
Gewicht: 55,00 g			
Transportverpackung			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4018412676528			
Stück: 60			
Abmessungen: L=406 B=293 H=218 mm			
Gewicht: 360,00 g			