



Artikelnummer: **401040**

## LED-SMD/COB Reflektorform 7.5W 12V GU5.3 610lm 36° 4000K

Artikelnummer:	401040
Lichtfarbe:	<b>coolwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>610 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>36 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>12 V ACDC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>7,50 W</b>
Energieverbrauch:	<b>9 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>A</b>
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>50x48 mm</b>
Socket:	<b>GU5.3</b>
Barcode:	<b>4018412676504</b>
Charge:	<b>PO5752100914</b>

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Neutralweißes Licht (4000 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
401040B	nein	< 6	50 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4018412676504	> 0,50	0,374	50 mm
EPREL-Referenznummer	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
697435	(Skala A bis G): F	0,374	48 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	9 kWh/1000h	4000 K	24,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	<b>Produktdaten</b>
Type	25000 h	≥50	Beleuchtungstechnologie
Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	LED
Barcode1	0,9	≥80	Minimale Umgebungstemperatur
4018412676504	Leistungsaufnahme Nominalwert	Abstrahl-/Halbwertswinkel	-10 °C
Inhalt (Produkte)	7,50 W	36 °	Maximale Umgebungstemperatur
1	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	45 °C
Stück	1042 mA	81 lm/W	Modell (Technisch)
1	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	LED-MR16
Abmessungen	12 V	coolwhite	Nicht in Reflektoren betreiben
L=52 B=51 H=120 mm	Stromart	Lichtstrom Nominalwert	ja
Gewicht	ACDC	610 lm	Socket
14,00 g	Frequenz Nominalwert	Lichtstromerhalt LED/OLED	GU5.3
<b>Gebindeverpackung</b>	50 Hz	Nutzlichtstrom 90°	Inverkehrbringer
Type	Verschiebungsfaktor (cos φ)	610 lm	Müller-Licht
Tray	0,88	Spitzenlichtstärke	Marke
Barcode1		1000 cd	Müller-Licht
4018412676511		Stroboskopoeffekt	CE Kennzeichnung
Stück		0,9	ja
5		Spektrumbild	Garantieprodukt
Abmessungen			nein
L=275 B=65 H=100 mm			
Gewicht			
55,00 g			
<b>Transportverpackung</b>			
Type			
Transportkarton			
Barcode1			
4018412676528			
Stück			
60			
Abmessungen			
L=406 B=293 H=218 mm			
Gewicht			
360,00 g			