




Artikelnummer: **401040**


LED-SMD/COB Reflektorform 7.5W 12V GU5.3 610lm 36° 4000K

Artikelnummer:	401040
Lichtfarbe:	coolwhite 4000 K
Lichtstrom:	610 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	12 V ACDC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	7,50 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A 
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	50x48 mm
Sockel:	GU5.3
Barcode:	4018412676504
Charge:	P05752100914

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Neutralweißes Licht (4000 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	401040B	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	50 mm
Barcode	4018412676504	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,374	Breite	50 mm
EPREL-Referenznummer	697435	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	48 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	9 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	24,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥50	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412676504	Leistungsaufnahme Nominalwert	7,50 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	1042 mA	Lichtausbeute Nominalwert	81 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Stück	1	Spannung Nominalwert	12 V	Lichtfarbe	coolwhite	Modell (Technisch)	LED-MR16
Abmessungen	L=52 B=51 H=120 mm	Stromart	ACDC	Lichtstrom Nominalwert	610 lm	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Gewicht	14,00 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90	Sockel	GU5.3
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Nutzlichtstrom 90°	610 lm	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Type	Tray			Spitzenlichtstärke	1000 cd	Marke	Müller-Licht
Barcode1	4018412676511			Stroboskopeffekt	0,9	CE Kennzeichnung	ja
Stück	5			Spektrumbild		Garantieprodukt	nein
Abmessungen	L=275 B=65 H=100 mm						
Gewicht	55,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412676528						
Stück	60						
Abmessungen	L=406 B=293 H=218 mm						
Gewicht	360,00 g						