



Artikelnummer: **401041**

LED-SMD/COB Reflektorform LED Reflektor GU4 190lm 2700K 36°

Artikelnummer:	401041
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	190 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Spannung/Stromart:	12 V ACDC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2,40 W
Energieverbrauch:	3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	35x40 mm
Sockel:	GU4
Barcode:	4018412676566
Charge:	PO5752400254

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 401041B	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 35 mm
Barcode: 4018412676566	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,71	Farbwertanteil X: 0,436	Breite: 35 mm
EPREL-Referenznummer: 697444	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y: 0,393	Höhe: 40 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 3 kWh/1000h	Farbtemperatur: 2700 K	Gewicht: 20,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥50	Produktdaten
Type: Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED: 0,9	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Beleuchtungstechnologie: LED
Barcode1: 4018412676566	Leistungsaufnahme Nominalwert: 2,40 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 36 °	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 333 mA	Lichtausbeute Nominalwert: 79 lm/W	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Stück: 1	Spannung Nominalwert: 12 V	Lichtfarbe: warmwhite	Modell (Technisch): LED-MR11
Abmessungen: L=42 B=42 H=121 mm	Stromart: ACDC	Lichtstrom Nominalwert: 190 lm	Nicht in Reflektoren betreiben: ja
Gewicht: 32 g	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED: 0,90	Sockel: GU4
Gebindeverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,76	Nutzlichtstrom 90°: 190 lm	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Type: Tray		Spitzenlichtstärke: 550 cd	Marke: Müller-Licht
Barcode1: 4018412676573		Stroboskopeffekt: 0,9	CE Kennzeichnung: ja
Stück: 10		Spektrumbild	
Abmessungen: L=230 B=97 H=100 mm			
Gewicht: 377 g			
Transportverpackung			
Type: Transportkarton			
Barcode1: 4018412676580			
Stück: 60			
Abmessungen: L=306 B=249 H=219 mm			
Gewicht: 2522 g			