



Artikelnummer: **401044**


LED-SMD/COB Spezial 2.3W (21W) 220-240V G9 200lm 300° 2700K

Artikelnummer:	401044
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	200 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	300 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2,30 W
Energieverbrauch:	3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A 
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	16x55 mm
Sockel:	G9
Barcode:	4018412676702
Charge:	P05752101208

Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sehr lange Lebensdauer (25.000 Stunden)
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	4010448	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	16 mm
Barcode	4018412676702	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,84	Farbwertanteil X	0,436	Breite	16 mm
EPREL-Referenznummer	697456	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y	0,393	Höhe	55 mm
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	3 kWh/1000h	Farbtemperatur	2700 K	Gewicht	5,00 g
Produktverpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Type	Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel	300 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Barcode1	4018412676702	Leistungsaufnahme Nominalwert	2,30 W	Lichtausbeute Nominalwert	87 lm/W	Frostung	Chemisch
Inhalt (Produkte)	1	Nom. Stromstärke	24 mA	Lichtfarbe	warmwhite	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Stück	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom Nominalwert	200 lm	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Abmessungen	L=63 B=20 H=111 mm	Stromart	AC	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90	Modell (Technisch)	LED-G9
Gewicht	6,28 g	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	21 W	Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Gebindeverpackung		Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92	Stroboskopeffekt	0,9	Sockel	G9
Type	Tray	Spektrumbild 		Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht
Barcode1	4018412676719			CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein
Stück	10						
Abmessungen	L=221 B=68 H=35 mm						
Gewicht	52,00 g						
Transportverpackung							
Type	Transportkarton						
Barcode1	4018412676726						
Stück	220						
Abmessungen	L=828 B=245 H=260 mm						
Gewicht	750,00 g						