




Artikelnummer: **401064**


LED-Filament Tropfenform Retro LED Tropfen E14 (40W) 470lm 2700K matt

| | |
|------------------------------|---|
| Artikelnummer: | 401064 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2700 K |
| Lichtstrom: | 470 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 4 W |
| Energieverbrauch: | 4 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: |  |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 15000 h |
| Abmessungen: | 45x85 mm |
| Socket: | E14 |
| Barcode: | 4018412677181 |
| Charge: | P05752500783 |

Retro-Chic für Ihr Zuhause: Die MÜLLER-LICHT LED-Lampen im Retro-Design bringen das Glühlampen-Feeling zurück in Ihr Zuhause. Die Abmessungen der Retro-LED-Lampen sind im Vergleich zur herkömmlichen Glühlampe identisch. Ein rundum strahlendes Licht, sowie eine hohe Energieeffizienz zeichnen die Retro-LEDs aus. Zudem ist das Glasgehäuse ein optischer Hingucker, so dass sich die Lampen besonders für den Einsatz in offenen Leuchten, wie z.B. Kronleuchtern, eignen. Die Lichtfarbe Warmweiß erzeugt dabei eine wohliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Matte Retro-LED-Lampe mit innovativer Filament-Technologie
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben (Ra \geq 90)
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Artikelvariante | Dimmbar mit externem Dimmer | Farbkonsistenz initial | Länge/Tiefe |
| 4010648 | nein | < 6 | 45 mm |
| Barcode | Elektrischer Leistungsfaktor | Farbwertanteil X | Breite |
| 4018412677181 | > 0,51 | 0,436 | 45 mm |
| EPREL-Referenznummer | Energieeffizienzklasse | Farbwertanteil Y | Höhe |
| 713924 | (Skala A bis G): E | 0,420 | 85 mm |
| Hersteller | Gewichteter Verbrauch | Farbtemperatur | Gewicht |
| Müller-Licht | 4 kWh/1000h | 2700 K | 13,00 g |
| Produktverpackung | Lebensdauer Nominalwert | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | Produktdaten |
| Type | 15000 h | \geq 80 | Beleuchtungstechnologie |
| Colorbox | Lebensdauerfaktor LED/OLED | Lichtausbeute Nominalwert | LED |
| Barcode1 | 0,90 | 118 lm/W | Frostung |
| 4018412677181 | Leistungsaufnahme Nominalwert | Lichtfarbe | Chemisch |
| Inhalt (Produkte) | 4 W | warmwhite | Minimale Umgebungstemperatur |
| 1 | Nom. Stromstärke | Lichtstrom Nominalwert | -20 °C |
| Stück | 38 mA | 470 lm | Maximale Umgebungstemperatur |
| 1 | Spannung Nominalwert | Lichtstromerhalt LED/OLED | 40 °C |
| Abmessungen | 220-240 V | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | Modell (Technisch) |
| L=49 B=48 H=130 mm | Stromart | 40 W | LED-G45 |
| Gewicht | AC | Stroboskopeffekt | Nicht in Reflektoren betreiben |
| 27,00 g | Frequenz Nominalwert | 0,9 | ja |
| Gebindeverpackung | 50 Hz | Spektrumbild | Socket |
| Type | Verschiebungsfaktor (cos ϕ) |  | E14 |
| Tray | 0,87 | | Inverkehrbringer |
| Barcode1 | | | Müller-Licht |
| 4018412677198 | | | Marke |
| Stück | | | Müller-Licht |
| 5 | | | CE Kennzeichnung |
| Abmessungen | | | ja |
| L=259 B=63 H=112 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 188,00 g | | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type | | | |
| Transportkarton | | | |
| Barcode1 | | | |
| 4018412677204 | | | |
| Stück | | | |
| 60 | | | |
| Abmessungen | | | |
| L=392 B=280 H=240 mm | | | |
| Gewicht | | | |
| 2621,00 g | | | |
| Umwelteigenschaften | | | |
| Amalgamtechnik | | | |
| nein | | | |