

LED-SMD/COB Tube LED Röhre G13 2500lm 4000K 1200mm HL



Artikelnummer: **401082**

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer: | 401082 |
| Lichtfarbe: | neutralwhite 4000 K |
| Lichtstrom: | 2500 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel: | 150 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 60 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 15,60 W |
| Energieverbrauch: | 16 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Abmessungen: | 28x1200 mm |
| Sockel: | G13 |
| Barcode: | 4018412686695 |
| Charge: | PO5752500045 |

Die modernen Profi LED-Röhren von MÜLLER-LICHT sind vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren. Die LED-Glasröhren sind mit mehr als 160 Lumen/Watt nicht nur besonders energieeffizient, sondern sorgen auch für eine homogene Ausleuchtung. Egal ob Allgemeinbeleuchtung, Industrie- oder Lagerhalle, die leistungsstarken LED-Tubes sind die professionelle Alternative zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Leistungsstarke Profi LED-Röhre zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Besonders hohe Lichteistung – mehr Licht durch mehr Lumen
- Neutralweißes Licht (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

| Artikel | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten | Produktmaße + Gewicht |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Artikelvariante | 401082 | | |
| Barcode | 4018412686695 | | |
| Verpackungseinheit | | | |
| EPREL-Referenznummer | 1162501 | | |
| Hersteller | Müller-Licht | | |
| Produktverpackung | | | |
| Type | Colorbox | | |
| Barcode1 | 4018412686695 | | |
| Inhalt (Produkte) | 1 | | |
| Stück | 1 | | |
| Abmessungen | L=1275 B=38 H=38 mm | | |
| Gewicht | 291,00 g | | |
| Transportverpackung | | | |
| Type | Transportkarton | | |
| Barcode1 | 4018412686718 | | |
| Stück | 5 | | |
| Abmessungen | L=1312 B=209 H=54 mm | | |
| Gewicht | 1739,00 g | | |
| Spektrumbild | | | |
| | | | |
| Produktdaten | | | |
| Beleuchtungstechnologie | LED | | |
| Farblich abstimmbar | nein | | |
| Lichtquelle | | | |
| Vernetzte Lichtquelle | nein | | |
| Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C | | |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C | | |
| Modell (Technisch) | LED-Röhre | | |
| Nicht in Reflektoren betreiben | ja | | |
| Sockel | G13 | | |
| Inverkehrbringer | Müller-Licht | | |
| Marke | Müller-Licht | | |
| CE Kennzeichnung | ja | | |