MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **401084**

LED-SMD/COB Tube LED Röhre G13 3500lm 3000K 1500mm HL

Artikelnummer:	401084
Lichtfarbe:	**warmwhite 3000 K**
Lichtstrom:	**3500 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**150 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 60 Hz**
Leistungsaufnahme:	**21,80 W**
Energieverbrauch:	**22 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	A G C
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**20000 h**
Abmessungen:	**28x1500 mm**
Sockel:	**G13**
Barcode:	**4018412686763**
Charge:	*PO5752400168*

Die modernen Profi LED-Röhren von MÜLLER-LICHT sind vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren. Die LED-Glasröhren sind mit mehr als 160 Lumen/Watt nicht nur besonders energieeffizient, sondern sorgen auch für eine homogene Ausleuchtung. Egal ob Allgemeinbeleuchtung, Industrie- oder Lagerhalle, die leistungsstarken LED-Tubes sind die professionelle Alternative zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Leistungsstarke Profi LED-Röhre zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Besonders hohe Lichtleistung – mehr Licht durch mehr Lumen
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	401084
Barcode Verpackungseinheit	4018412686763
EPREL-Referenznummer	1162503
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412686763
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=1575 B=38 H=38 mm
Gewicht	362 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412686787
Stück	5
Abmessungen	L=1610 B=208 H=55 mm
Gewicht	2154 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,53
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): C
Gewichteter Verbrauch	22 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9
Leistungsaufnahme Nominalwert	21,80 W
Nom. Stromstärke	160 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	60 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,434
Farbwertanteil Y	0,403
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Lichtausbeute Nominalwert	161 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	3500 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,93
Stroboskopeffekt	0,4
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	28 mm
Breite	28 mm
Höhe	1500 mm
Gewicht	240,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Vernetzte Lichtquelle	nein
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	25 °C
Modell (Technisch)	LED-Röhre
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	G13
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja