



Artikelnummer: **401085**

## LED-SMD/COB Tube LED Röhre G13 3500lm 4000K 1500mm HL

Artikelnummer:	401085
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>3500 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>150 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 60 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>21,80 W</b>
Energieverbrauch:	<b>22 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>A</b>
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>20000 h</b>
Abmessungen:	<b>28x1500 mm</b>
Sockel:	<b>G13</b>
Barcode:	<b>4018412686794</b>
Charge:	<b>PO5752400168</b>

Die modernen Profi LED-Röhren von MÜLLER-LICHT sind vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren. Die LED-Glasröhren sind mit mehr als 160 Lumen/Watt nicht nur besonders energieeffizient, sondern sorgen auch für eine homogene Ausleuchtung. Egal ob Allgemeinbeleuchtung, Industrie- oder Lagerhalle, die leistungsstarken LED-Tubes sind die professionelle Alternative zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Leistungsstarke Profi LED-Röhre zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Besonders hohe Lichtleistung - mehr Licht durch mehr Lumen
- Kaltweißes Licht
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 401085	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 28 mm
Barcode Verpackungseinheit: 4018412686794	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,53	Farbwertanteil X: 0,382	Breite: 28 mm
EPREL-Referenznummer: 1162504	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): C	Farbwertanteil Y: 0,380	Höhe: 1500 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 22 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 240,00 g
<b>Produktverpackung</b>	Lebensdauer Nominalwert: 20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	<b>Produktdaten</b>
Type: Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED: 0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 150 °	Beleuchtungstechnologie: LED
Barcode1: 4018412686794	Leistungsaufnahme Nominalwert: 21,80 W	Lichtausbeute Nominalwert: 161 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 160 mA	Lichtfarbe: neutralwhite	Vernetzte Lichtquelle: nein
Stück: 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtstrom Nominalwert: 3500 lm	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
Abmessungen: L=1575 B=39 H=38 mm	Stromart: AC	Lichtstromerhalt LED/OLED: 0,93	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Gewicht: 240 g	Frequenz Nominalwert: 60 Hz	Stroboskopeffekt: 0,4	Modell (Technisch): LED-Röhre
<b>Transportverpackung</b>	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,70	Spektrumbild:	Nicht in Reflektoren betreiben: ja
Type: Transportkarton			Sockel: G13
Barcode1: 4018412686817			Inverkehrbringer: Müller-Licht
Stück: 5			Marke: Müller-Licht
Abmessungen: L=1611 B=208 H=54 mm			CE Kennzeichnung: ja
Gewicht: 1200 g			