



Artikelnummer: **401086**

LED-SMD/COB Tube LED Röhre G13 3500lm 6500K 1500mm HL

Artikelnummer:	401086
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	3500 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	21,80 W
Energieverbrauch:	22 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	28x1500 mm
Socket:	G13
Barcode:	4018412686824
Charge:	PO5752400168

Die modernen Profi LED-Röhren von MÜLLER-LICHT sind vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren. Die LED-Glasröhren sind mit mehr als 160 Lumen/Watt nicht nur besonders energieeffizient, sondern sorgen auch für eine homogene Ausleuchtung. Egal ob Allgemeinbeleuchtung, Industrie- oder Lagerhalle, die leistungsstarken LED-Tubes sind die professionelle Alternative zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Leistungsstarke Profi LED-Röhre zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Besonders hohe Lichtleistung - mehr Licht durch mehr Lumen
- Tageslichtweißes Licht
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 401086	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 28 mm
Barcode Verpackungseinheit: 4018412686824	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,53	Farbwertanteil X: 0,312	Breite: 28 mm
EPREL-Referenznummer: 1162508	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): C	Farbwertanteil Y: 0,328	Höhe: 1500 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 22 kWh/1000h	Farbtemperatur: 6500 K	Gewicht: 240,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert: 20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Produktdaten
Type: Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED: 0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 150 °	Beleuchtungstechnologie: LED
Barcode1: 4018412686824	Leistungsaufnahme Nominalwert: 21,80 W	Lichtausbeute Nominalwert: 161 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 160 mA	Lichtfarbe: daylightwhite	Vernetzte Lichtquelle: nein
Stück: 1	Spannung Nominalwert: 220-240 V	Lichtstrom Nominalwert: 3500 lm	Minimale Umgebungstemperatur: -5 °C
Abmessungen: L=1575 B=38 H=38 mm	Stromart: AC	Lichtstromerhalt LED/OLED: 0,93	Maximale Umgebungstemperatur: 25 °C
Gewicht: 372 g	Frequenz Nominalwert: 60 Hz	Stroboskopeffekt: 0,4	Modell (Technisch): LED-Röhre
Transportverpackung	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,70	Spektrumbild:	Nicht in Reflektoren betreiben: ja
Type: Transportkarton			Socket: G13
Barcode1: 4018412686848			Inverkehrbringer: Müller-Licht
Stück: 5			Marke: Müller-Licht
Abmessungen: L=1612 B=209 H=55 mm			CE Kennzeichnung: ja
Gewicht: 2224 g			