



Artikelnummer: **401086**


LED-SMD/COB Tube LED Röhre G13 3500lm 6500K 1500mm HL

Artikelnummer:	401086
Lichtfarbe:	daylightwhite 6500 K
Lichtstrom:	3500 lm
Abstrahl-/Halbwertsinkel	150 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	21,80 W
Energieverbrauch:	22 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A 
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	28x1500 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4018412686824
Charge:	P05752400168

Die modernen Profi LED-Röhren von MÜLLER-LICHT sind vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren. Die LED-Glasröhren sind mit mehr als 160 Lumen/Watt nicht nur besonders energieeffizient, sondern sorgen auch für eine homogene Ausleuchtung. Egal ob Allgemeinbeleuchtung, Industrie- oder Lagerhalle, die leistungsstarken LED-Tubes sind die professionelle Alternative zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Leistungsstarke Profi LED-Röhre zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Besonders hohe Lichtleistung – mehr Licht durch mehr Lumen
- Tageslichtweißes Licht
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	401086	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	28 mm
Barcode	4018412686824	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,53	Farbwertanteil X	0,312	Breite	28 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse (Skala A bis G):	C	Farbwertanteil Y	0,328	Höhe	1500 mm
EPREL-Referenznummer	1162508	Gewichteter Verbrauch	22 kWh/1000h	Farbtemperatur	6500 K	Gewicht	240,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Produktverpackung		Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Abstrahl-/Halbwertsinkel	150 °	Beleuchtungstechnologie	LED
Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	21,80 W	Lichtausbeute Nominalwert	161 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Barcode1	4018412686824	Nom. Stromstärke	160 mA	Lichtfarbe	daylightwhite	Vernetzte Lichtquelle	nein
Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom Nominalwert	3500 lm	Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C
Stück	1	Stromart	AC	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,93	Maximale Umgebungstemperatur	25 °C
Abmessungen	L=1575 B=38 H=38 mm	Frequenz Nominalwert	60 Hz	Stroboskopeffekt	0,4	Modell (Technisch)	LED-Röhre
Gewicht	372 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,70	Spektrumbild		Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Transportverpackung						Sockel	G13
Type	Transportkarton					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Barcode1	4018412686848					Marke	Müller-Licht
Stück	5					CE Kennzeichnung	ja
Abmessungen	L=1612 B=209 H=55 mm						
Gewicht	2224 g						