



Artikelnummer: **401091**

LED-SMD/COB Tropfenform 2.9W (25W) 220-240V E14 250lm 2700K 3er-Set

Artikelnummer:	401091
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	250 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	2,90 W
Energieverbrauch:	3 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	F
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	45x80 mm
Sockel:	E14
Barcode:	
Charge:	<i>P05752300716</i>

Standardbeleuchtung für Ihr Zuhause: Mit dem MÜLLER-LICHT Aktionspack sparen Sie gleich dreifach. Das Sortiment umfasst qualitativ hochwertige LED-Lampen für Ihren Standardbedarf. Die LED-Lampen sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Schönes, warmweißes Licht (2700 K) für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
- Lange Lebensdauer
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 401091	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 45 mm
EPREL-Referenznummer 1429333	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,47	Farbwertanteil X 0,436	Breite 45 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): F	Farbwertanteil Y 0,393	Höhe 80 mm
Produktverpackung	Gewichteter Verbrauch 3 kWh/1000h	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 17,00 g
Inhalt (Produkte) 3	Lebensdauer Nominalwert 20000 h	Farbwiedergabebeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Stück 1	Leistungsaufnahme Nominalwert 2,90 W	Lichtausbeute Nominalwert 86 lm/W	Beleuchtungstechnologie LED
Gebindeverpackung	Nom. Stromstärke 27 mA	Lichtfarbe warmwhite	Frostung Chemisch
Stück 10	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtstrom Nominalwert 250 lm	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Transportverpackung	Stromart AC	Lichtstromerhalt LED/OLED 0,90	Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Barcode1 4018412689085	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 25 W	Modell (Technisch) P45
Stück 60	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,92	Stroboskopeffekt 0,9	Nicht in Reflektoren betreiben ja
			Sockel E14
			Inverkehrbringer Müller-Licht
			Marke Müller-Licht
			CE Kennzeichnung ja
			Garantieprodukt nein