



## LED-SMD/COB Birnenform 4.9W (40W) 220-240V E27 470lm 200° 2700K 3er-Set

Artikelnummer: **401092**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer:               | 401092             |
| Lichtfarbe:                  | warmwhite 2700 K   |
| Lichtstrom:                  | 470 lm             |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel:   | 200 °              |
| Spannung/Stromart:           | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme:           | 4,90 W             |
| Energieverbrauch:            | 5 kWh/1000h        |
| Energieeffizienzklasse:      |                    |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein               |
| Lebensdauer:                 | 20000 h            |
| Abmessungen:                 | 55x100 mm          |
| Sockel:                      | E27                |
| Barcode:                     |                    |
| Charge:                      | P05752300465       |

Standardbeleuchtung für Ihr Zuhause: Mit dem MÜLLER-LICHT Aktionspack sparen Sie gleich dreifach. Das Sortiment umfasst qualitativ hochwertige LED-Lampen für Ihren Standardbedarf. Die LED-Lampen sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Schönes, warmweißes Licht (2700 K) für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben
- Lange Lebensdauer
- Sehr geringer Energieverbrauch

### DATENBLATT

| Artikel                    | Elektrische Daten | Lichttechnische Daten                | Produktmaße + Gewicht |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Artikelvariante            | 401092            | Dimmbar mit externem Dimmer          | nein                  |
| EPREL-Referenznummer       | 1429379           | Elektrischer Leistungsfaktor         | > 0,52                |
| Hersteller                 | Müller-Licht      | Energieeffizienzklasse               | (Skala A bis G): F    |
| <b>Produktverpackung</b>   |                   | Gewichteter Verbrauch                | 5 kWh/1000h           |
| Inhalt (Produkte)          | 3                 | Lebensdauer Nominalwert              | 20000 h               |
| Stück                      | 1                 | Leistungsaufnahme Nominalwert        | 4,90 W                |
| <b>Gebindeverpackung</b>   |                   | Nom. Stromstärke                     | 42 mA                 |
| Stück                      | 10                | Spannung Nominalwert                 | 220-240 V             |
| <b>Transportverpackung</b> |                   | Stromart                             | AC                    |
| Barcode1                   | 4018412689115     | Frequenz Nominalwert                 | 50 Hz                 |
| Stück                      | 60                | Verschiebungsfaktor (cos φ)          | 0,86                  |
|                            |                   | Farbkonsistenz initial               | < 6                   |
|                            |                   | Farbwertanteil X                     | 0,436                 |
|                            |                   | Farbwertanteil Y                     | 0,393                 |
|                            |                   | Farbtemperatur                       | 2700 K                |
|                            |                   | Farbwiedergabeigenschaft Ra          | ≥80                   |
|                            |                   | Abstrahl-/Halbwertswinkel            | 200 °                 |
|                            |                   | Lichtausbeute Nominalwert            | 96 lm/W               |
|                            |                   | Lichtfarbe                           | warmwhite             |
|                            |                   | Lichtstrom Nominalwert               | 470 lm                |
|                            |                   | Lichtstromerhalt LED/OLED            | 0,90                  |
|                            |                   | Lichtstromäquivalenz zu Inkandescenz | 40 W                  |
|                            |                   | Stroboskopeffekt                     | 0,9                   |
|                            |                   | <b>Produktdaten</b>                  |                       |
|                            |                   | Beleuchtungstechnologie              | LED                   |
|                            |                   | Frostung                             | Chemisch              |
|                            |                   | Minimale Umgebungstemperatur         | -20 °C                |
|                            |                   | Maximale Umgebungstemperatur         | 40 °C                 |
|                            |                   | Modell (Technisch)                   | LED-A55               |
|                            |                   | Nicht in Reflektoren betreiben       | ja                    |
|                            |                   | Sockel                               | E27                   |
|                            |                   | Inverkehrbringer                     | Müller-Licht          |
|                            |                   | Marke                                | Müller-Licht          |
|                            |                   | CE Kennzeichnung                     | ja                    |
|                            |                   | Garantieprodukt                      | nein                  |