Artikelnummer: **401118**

LED-SMD/COB Reflektorform LED Reflektor GU10 345lm 2700K 36° DUO

Artikelnummer:	401118
Lichtfarbe:	**warmwhite 2700 K**
Lichtstrom:	**345 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**36 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**4,50 W**
Energieverbrauch:	**5 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	A F G
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**20000 h**
Abmessungen:	**50x54 mm**
Sockel:	**GU10**
Barcode:	**4018412693532**
Charge:	*PO5752600102*

Die vielseitig einsetzbaren LED-Lampen von MÜLLER-LICHT bringen eine moderne Note in Ihre Wohnräume. Durch ihre LED-Technologie sorgen die Lampen nicht nur für eine angenehme wohnliche Atmosphäre in Warmweiß, sondern reduzieren auch den Energieverbrauch und schonen Ihren Geldbeutel. Die LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind im praktischen Duo-Pack erhältlich und bieten eine energiesparende sowie kostengünstige Option. Dabei können Sie gleich doppelt von den Vorteilen profitieren.

- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (2700 K)
- Praktisches Duo-Pack für doppelte Vorteile
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	401118
Barcode Verpackungseinheit	4018412693532
EPREL-Referenznummer	1856828
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412693532
Inhalt (Produkte)	2
Stück	2
Abmessungen	L=51 B=50 H=141 mm
Gewicht	57,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Tray
Barcode1	4018412693549
Stück	5
Abmessungen	L=268 B=59 H=37 mm
Gewicht	201,50 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412693556
Stück	30
Abmessungen	L=289 B=205 H=265 mm
Gewicht	1430,00 g

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,40
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	4,50 W
Nom. Stromstärke	38 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,464
Farbwertanteil Y	0,416
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	36 °
Lichtausbeute Nominalwert	77 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	345 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,94
Nutzlichtstrom 90°	345 lm
Spitzenlichtstärke	550 cd
Stroboskopeffekt	0,9

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	50 mm
Breite	50 mm
Höhe	54 mm
Gewicht	20,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-GU10
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	GU10
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja