

Artikelnummer: **401125**

LED-SMD/COB Spezial LED Spezial G4 300lm 2700K

Artikelnummer:	401125
Lichtfarbe:	**warmwhite 2700 K**
Lichtstrom:	**300 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**12 V ACDC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**3,20 W**
Energieverbrauch:	**4 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	A F
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**20000 h**
Abmessungen:	**16x44 mm**
Sockel:	**G4**
Barcode:	**4018412694485**
Charge:	*PO5752500423*

Die MÜLLER-LICHT G4 Niedervolt-Stiftsockel sind für vielfältige Anwendungsbereiche in Ihrem Zuhause geeignet! Ob im Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Küche oder Bad – dieses Produkt passt perfekt überall hin. Genießen Sie die warme Atmosphäre, die das warmweiße Licht schafft und Sie zum gemütlichen Entspannen einlädt. Mit seinem äußerst geringen Energieverbrauch und der langen Lebensdauer ist dieser Stiftsockel zudem eine Wohltat für Ihren Geldbeutel.

- Genießen Sie eine behagliche Beleuchtung mit warmweißem Licht (2700 K), perfekt zum Entspannen.
- Erleben Sie brillante und naturgetreue Farben.
- Sparen Sie Energie mit modernster LED-Technologie und beleuchten Sie Ihre Räume effizient.
- Profitieren Sie von einer außergewöhnlich langen Betriebsdauer und genießen Sie langanhaltende Beleuchtung ohne häufigen Austausch.

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	401125
Barcode Verpackungseinheit	4018412694485
EPREL-Referenznummer	1960214
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412694485
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=130 B=60 H=20 mm
Gewicht	5,40 g
Gebindeverpackung	
Type	Tray
Barcode1	4018412694492
Stück	10
Abmessungen	L=225 B=72 H=136 mm
Gewicht	207,50 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412694508
Stück	220
Abmessungen	L=794 B=245 H=297 mm
Gewicht	701,80 g
Umwelteigenschaften	
Amalgamtechnik	nein

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): F
Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	3,20 W
Nom. Stromstärke	375 mA
Spannung Nominalwert	12 V
Stromart	ACDC
Frequenz Nominalwert	50 Hz

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,462
Farbwertanteil Y	0,414
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Leuchtstoff	YAG
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	300 lm
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	28 W
Spezialartikel	nein
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	16 mm
Breite	16 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	9,30 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Frostung	Chemisch
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-G4
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	G4
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja