



Artikelnummer: **401126**

LED-SMD/COB Spezial LED Spezial G4 100lm 2700K

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer: | 401126 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2700 K |
| Lichtstrom: | 100 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | |
| Spannung/Stromart: | 12 V ACDC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 1 W |
| Energieverbrauch: | 1 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | A F |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Abmessungen: | 11.5x40 mm |
| Sockel: | G4 |
| Barcode: | 4018412694515 |
| Charge: | P05752500656 |

Die MÜLLER-LICHT G4 Niedervolt-Stiftsockel sind für vielfältige Anwendungsbereiche in Ihrem Zuhause geeignet! Ob im Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Küche oder Bad – dieses Produkt passt perfekt überall hin. Genießen Sie die warme Atmosphäre, die das warmweiße Licht schafft und Sie zum gemütlichen Entspannen einlädt. Mit seinem äußerst geringen Energieverbrauch und der langen Lebensdauer ist dieser Stiftsockel zudem eine Wohltat für Ihren Geldbeutel.

- Genießen Sie eine behagliche Beleuchtung mit warmweißem Licht (2700 K), perfekt zum Entspannen
- Erleben Sie brillante und naturgetreue Farben.
- Die kleine Bauform eignet sich perfekt für den Ersatz herkömmlicher G4-Leuchtmittel.
- Sparen Sie Energie mit modernster LED-Technologie und beleuchten Sie Ihre Räume effizient.
- Profitieren Sie von einer außergewöhnlich langen Betriebsdauer und genießen Sie langanhaltende Beleuchtung ohne häufigen Austausch.

DATENBLATT

| Artikel | | Elektrische Daten | | Lichttechnische Daten | | Produktmaße + Gewicht | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| Artikelvariante | 401126 | Dimmbar mit externem Dimmer | nein | Farbkonsistenz initial | < 6 | Länge/Tiefe | 11.5 mm |
| Barcode | 4018412694515 | Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): F | Farbwertanteil X | 0,468 | Breite | 11.5 mm |
| EPREL-Referenznummer | 1960256 | Gewichteter Verbrauch | 1 kWh/1000h | Farbwertanteil Y | 0,417 | Höhe | 40 mm |
| Hersteller | Müller-Licht | Lebensdauer Nominalwert | 20000 h | Farbtemperatur | 2700 K | Gewicht | 2,30 g |
| Produktverpackung | | Leistungsaufnahme Nominalwert | 1 W | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 | Produktdaten | |
| Type | Colorbox | Nom. Stromstärke | 87 mA | Leuchtstoff | YAG | Beleuchtungstechnologie | LED |
| Barcode1 | 4018412694515 | Spannung Nominalwert | 12 V | Lichtfarbe | warmwhite | Frostung | Chemisch |
| Inhalt (Produkte) | 1 | Stromart | ACDC | Lichtstrom Nominalwert | 100 lm | Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| Stück | 1 | Frequenz Nominalwert | 50 Hz | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 11 W | Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Abmessungen | L=130 B=60 H=20 mm | | | Spezialartikel | nein | Modell (Technisch) | LED-G4 |
| Gewicht | 7,30 g | | | Stroboskopeffekt | 0,9 | Nicht in Reflektoren betreiben | ja |
| Gebindeverpackung | | | | Spektrumbild | | Sockel | G4 |
| Type | Tray | | | | | Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Barcode1 | 4018412694522 | | | | | Marke | Müller-Licht |
| Stück | 10 | | | | | CE Kennzeichnung | ja |
| Abmessungen | L=227 B=72 H=135 mm | | | | | | |
| Gewicht | 126,00 g | | | | | | |
| Transportverpackung | | | | | | | |
| Type | Transportkarton | | | | | | |
| Barcode1 | 4018412694539 | | | | | | |
| Stück | 220 | | | | | | |
| Abmessungen | L=795 B=246 H=297 mm | | | | | | |
| Gewicht | 3412,00 g | | | | | | |
| Umwelteigenschaften | | | | | | | |
| Amalgamtechnik | nein | | | | | | |