



Artikelnummer: **401129**

LED-SMD/COB Spezial LED Spezial G9 540lm 2700K

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer: | 401129 |
| Lichtfarbe: | warmwhite 2700 K |
| Lichtstrom: | 540 lm |
| Abstrahl-/Halbwertswinkel | 360 ° |
| Spannung/Stromart: | 220-240 V AC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme: | 4 W |
| Energieverbrauch: | 4 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse: | A D |
| Dimmbar mit externem Dimmer: | nein |
| Lebensdauer: | 20000 h |
| Abmessungen: | 18.5x60 mm |
| Sockel: | G9 |
| Barcode: | 4018412694560 |
| Charge: | PO5752400773 |

Die MÜLLER-LICHT G9 Hochvolt-Stiftsockel sind für vielfältige Anwendungsbereiche in Ihrem Zuhause geeignet! Ob im Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Küche oder Bad – dieses Produkt passt perfekt überall hin. Genießen Sie die warme Atmosphäre, die das warmweiße Licht schafft und lassen Sie mit der besonders hohen Lichtstärke Ihre Räume erstrahlen. Mit seinem äußerst geringen Energieverbrauch und der langen Lebensdauer ist dieser Stiftsockel zudem eine Wohltat für Ihren Geldbeutel.

- Genießen Sie eine behagliche Beleuchtung mit warmweißem Licht (2700 K), perfekt zum Entspannen.
- Erleben Sie brillante und naturgetreue Farben.
- Setzen Sie mit diesem lichtstarken Stiftsockel strahlende Akzente.
- Sparen Sie Energie mit modernster LED-Technologie und beleuchten Sie Ihre Räume effizient.
- Profitieren Sie von einer außergewöhnlich langen Betriebsdauer und genießen Sie langanhaltende Beleuchtung ohne häufigen Austausch.

DATENBLATT

| Artikel | | Elektrische Daten | | Lichttechnische Daten | | Produktmaße + Gewicht | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| Artikelvariante | 401129 | Dimmbar mit externem Dimmer | nein | Farbkonsistenz initial | < 6 | Länge/Tiefe | 18.5 mm |
| Barcode | 4018412694560 | Energieeffizienzklasse | (Skala A bis G): D | Farbwertanteil X | 0,469 | Breite | 18.5 mm |
| EPREL-Referenznummer | 1960320 | Gewichteter Verbrauch | 4 kWh/1000h | Farbwertanteil Y | 0,416 | Höhe | 60 mm |
| Hersteller | Müller-Licht | Lebensdauer Nominalwert | 20000 h | Farbtemperatur | 2700 K | Gewicht | 9,00 g |
| Produktverpackung | | Lebensdauerfaktor LED/OLED | 0,9 | Farbwiedergabeeigenschaft Ra | ≥80 | Produktdaten | |
| Type | Colorbox | Leistungsaufnahme Nominalwert | 4 W | Abstrahl-/Halbwertswinkel | 360 ° | Beleuchtungstechnologie | LED |
| Barcode1 | 4018412694560 | Nom. Stromstärke | 36 mA | Lichtfarbe | warmwhite | Minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| Inhalt (Produkte) | 1 | Spannung Nominalwert | 220-240 V | Lichtstrom Nominalwert | 540 lm | Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Stück | 1 | Stromart | AC | Lichtstromerhalt LED/OLED | 0,96 | Modell (Technisch) | LED-G9 |
| Abmessungen | L=61 B=21 H=131 mm | Frequenz Nominalwert | 50 Hz | Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz | 44 W | Nicht in Reflektoren betreiben | ja |
| Gewicht | 14,00 g | Verschiebungsfaktor (cos φ) | 0,92 | Spezialartikel | nein | Sockel | G9 |
| Gebindeverpackung | | | | Stroboskopeffekt | 0,9 | Inverkehrbringer | Müller-Licht |
| Type | Tray | | | Spektrumbild | | Marke | Müller-Licht |
| Barcode1 | 4018412694751 | | | | | CE Kennzeichnung | ja |
| Stück | 10 | | | | | | |
| Abmessungen | L=227 B=71 H=137 mm | | | | | | |
| Gewicht | 193,00 g | | | | | | |
| Transportverpackung | | | | | | | |
| Type | Transportkarton | | | | | | |
| Barcode1 | 4018412694768 | | | | | | |
| Stück | 220 | | | | | | |
| Abmessungen | L=798 B=249 H=298 mm | | | | | | |
| Gewicht | 4879,53 g | | | | | | |
| Umwelteigenschaften | | | | | | | |
| Amalgamtechnik | nein | | | | | | |