MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **401129**

LED-SMD/COB Spezial LED Spezial G9 540lm 2700K

Artikelnummer:	401129
Lichtfarbe:	**warmwhite 2700 K**
Lichtstrom:	**540 lm**
Abstrahl-/Halbwertswinkel	**360 °**
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**4 W**
Energieverbrauch:	**4 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	D
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**20000 h**
Abmessungen:	**18.5x60 mm**
Sockel:	**G9**
Barcode:	**4018412694560**
Charge:	*PO5752500255*

Die MÜLLER-LICHT G9 Hochvolt-Stiftsockel sind für vielfältige Anwendungsbereiche in Ihrem Zuhause geeignet! Ob im Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Küche oder Bad – dieses Produkt passt perfekt überall hin. Genießen Sie die warme Atmosphäre, die das warmweiße Licht schafft und lassen Sie mit der besonders hohen Lichtstärke Ihre Räume erstrahlen. Mit seinem äußerst geringen Energieverbrauch und der langen Lebensdauer ist dieser Stiftsockel zudem eine Wohltat für Ihren Geldbeutel.

- Genießen Sie eine behagliche Beleuchtung mit warmweißem Licht (2700 K), perfekt zum Entspannen.
- Erleben Sie brillante und naturgetreue Farben.
- Setzen Sie mit diesem lichtstarken Stiftsockel strahlende Akzente.
- Sparen Sie Energie mit modernster LED-Technologie und beleuchten Sie Ihre Räume effizient.
- Profitieren Sie von einer außergewöhnlich langen Betriebsdauer und genießen Sie langanhaltende Beleuchtung ohne häufigen Austausch.

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	401129
Barcode Verpackungseinheit	4018412694560
EPREL-Referenznummer	1960320
Hersteller	Müller-Licht
Produktverpackung	
Type	Colorbox
Barcode1	4018412694560
Inhalt (Produkte)	1
Stück	1
Abmessungen	L=61 B=21 H=131 mm
Gewicht	14,00 g
Gebindeverpackung	
Type	Tray
Barcode1	4018412694751
Stück	10
Abmessungen	L=227 B=71 H=137 mm
Gewicht	193,00 g
Transportverpackung	
Type	Transportkarton
Barcode1	4018412694768
Stück	220
Abmessungen	L=798 B=249 H=298 mm
Gewicht	4879,53 g
Umwelteigenschaften	
Amalgamtechnik	nein

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): D
Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	20000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,90
Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W
Nom. Stromstärke	36 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,469
Farbwertanteil Y	0,416
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	360 °
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	540 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	44 W
Spezialartikel	nein
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	18.5 mm
Breite	18.5 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	9,00 g
Produktdaten	
Beleuchtungstechnologie	LED
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-G9
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	G9
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja