



Artikelnummer: **404008**

LED-SMD/COB Kerzenform tint Candle E14 white

Artikelnummer:	404008
Lichtfarbe:	tint white (2700-6500K) 6500 K
Lichtstrom:	470 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	4,90 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	38x106 mm
Socket:	E14
Barcode:	4018412343277
Charge:	PO5752200761



Eindrehen, fertig, los - so einfach ist smartes Licht. Mit tint bist du sofort startklar. Die LED-Lampen lassen sich ohne komplizierte Installation oder Downloads zum Beispiel über die tint Fernbedienung bedienen. Dabei lassen sich tint Lampen einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Ebenso kann das Licht nach Belieben gedimmt werden. tint white sorgt für verschiedene Weißtöne von gemütlichem warmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Über die tint Fernbedienung wählst du ganz bequem zwischen voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, ein entspannter Sonnenuntergang oder beruhigendes Nachtlicht. tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Dank der intelligenten Dual-Chip-Technologie mit Zigbee und Bluetooth bist du bei der smarten Lichtsteuerung flexibel: Steuere tint ganz einfach per Bluetooth über die kostenlose „tint Smart Light“ App. Hierfür benötigst du keine weiteren Geräte und kannst sofort loslegen. Dank ZigBee 3.0 ist tint darüber hinaus in gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs. tint hört außerdem aufs Wort: Steuere dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo 4. Generation, Echo Plus oder Echo Studio.

- tint LED-Kerzenform E14 white von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von warmweißem Licht (2700 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K)
- Intuitiv steuerbar über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) - voreingestellte Lichtszenen von „Arbeiten“ über „Sonnenuntergang“ bis „Schlafen“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo Plus oder Echo Studio
- Steuerung über Bluetooth per kostenloser „tint Smart Light“ App ohne weitere Geräte
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404008B</td></tr> <tr><td>Barcode Verpackungseinheit</td><td>4018412343277</td></tr> <tr><td>EPREL-Referenznummer</td><td>1388551</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Colorbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412343277</td></tr> <tr><td>Inhalt (Produkte)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>1</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=91 B=48 H=52 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>60,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Gebindeverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Innerbox</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412343284</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>4</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=203 B=100 H=166 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Transportverpackung</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Transportkarton</td></tr> <tr><td>Barcode1</td><td>4018412343291</td></tr> <tr><td>Stück</td><td>48</td></tr> <tr><td>Abmessungen</td><td>L=622 B=220 H=351 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>550,00 g</td></tr> </table>	Artikelvariante	404008B	Barcode Verpackungseinheit	4018412343277	EPREL-Referenznummer	1388551	Hersteller	Müller-Licht	Produktverpackung		Type	Colorbox	Barcode1	4018412343277	Inhalt (Produkte)	1	Stück	1	Abmessungen	L=91 B=48 H=52 mm	Gewicht	60,00 g	Gebindeverpackung		Type	Innerbox	Barcode1	4018412343284	Stück	4	Abmessungen	L=203 B=100 H=166 mm	Transportverpackung		Type	Transportkarton	Barcode1	4018412343291	Stück	48	Abmessungen	L=622 B=220 H=351 mm	Gewicht	550,00 g	<table border="1"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>> 0,50</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse (Skala A bis G):</td><td>F</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>5 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>20000 h</td></tr> <tr><td>Lebensdauerfaktor LED/OLED</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>4,90 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td><td>0,30 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td><td>0,31 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>43 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50/60 Hz</td></tr> <tr><td>Verschiebungsfaktor (cos φ)</td><td>0,90</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G):	F	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	20000 h	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Leistungsaufnahme Nominalwert	4,90 W	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,30 W	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,31 W	Nom. Stromstärke	43 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90	<table border="1"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>< 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,313</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,337</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>6500 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft R9</td><td>≥60</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td><td>≥90</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>180 °</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>96 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white (2700-6500K)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom Nominalwert</td><td>470 lm</td></tr> <tr><td>Lichtstromerhalt LED/OLED</td><td>0,96</td></tr> <tr><td>Lichtstromäquivalenz zu Inkandescenz</td><td>40 W</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,313	Farbwertanteil Y	0,337	Farbtemperatur	6500 K	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥60	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Lichtausbeute Nominalwert	96 lm/W	Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)	Lichtstrom Nominalwert	470 lm	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96	Lichtstromäquivalenz zu Inkandescenz	40 W	Stroboskopeffekt	0,1	Spektrumbild		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Produktmaße + Gewicht</td></tr> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>38 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>38 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>106 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>27,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2">Produktdaten</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Blendschutzschild</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Maximale Umgebungstemperatur</td><td>35 °C</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>LED-C35</td></tr> <tr><td>Nicht in Reflektoren betreiben</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Socket</td><td>E14</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>1x tint Kerze E14, white, Bedienungsanleitung</td></tr> </table>	Produktmaße + Gewicht		Länge/Tiefe	38 mm	Breite	38 mm	Höhe	106 mm	Gewicht	27,00 g	Produktdaten		Beleuchtungstechnologie	LED	Blendschutzschild	nein	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	Vernetzte Lichtquelle	ja	Fernbedienung enthalten	nein	Maximale Umgebungstemperatur	35 °C	Modell (Technisch)	LED-C35	Nicht in Reflektoren betreiben	ja	Socket	E14	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein	Lieferumfang	1x tint Kerze E14, white, Bedienungsanleitung
Artikelvariante	404008B																																																																																																																																														
Barcode Verpackungseinheit	4018412343277																																																																																																																																														
EPREL-Referenznummer	1388551																																																																																																																																														
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																																														
Produktverpackung																																																																																																																																															
Type	Colorbox																																																																																																																																														
Barcode1	4018412343277																																																																																																																																														
Inhalt (Produkte)	1																																																																																																																																														
Stück	1																																																																																																																																														
Abmessungen	L=91 B=48 H=52 mm																																																																																																																																														
Gewicht	60,00 g																																																																																																																																														
Gebindeverpackung																																																																																																																																															
Type	Innerbox																																																																																																																																														
Barcode1	4018412343284																																																																																																																																														
Stück	4																																																																																																																																														
Abmessungen	L=203 B=100 H=166 mm																																																																																																																																														
Transportverpackung																																																																																																																																															
Type	Transportkarton																																																																																																																																														
Barcode1	4018412343291																																																																																																																																														
Stück	48																																																																																																																																														
Abmessungen	L=622 B=220 H=351 mm																																																																																																																																														
Gewicht	550,00 g																																																																																																																																														
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																																														
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50																																																																																																																																														
Energieeffizienzklasse (Skala A bis G):	F																																																																																																																																														
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h																																																																																																																																														
Lebensdauer Nominalwert	20000 h																																																																																																																																														
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9																																																																																																																																														
Leistungsaufnahme Nominalwert	4,90 W																																																																																																																																														
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,30 W																																																																																																																																														
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,31 W																																																																																																																																														
Nom. Stromstärke	43 mA																																																																																																																																														
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																																																														
Stromart	AC																																																																																																																																														
Frequenz Nominalwert	50/60 Hz																																																																																																																																														
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,90																																																																																																																																														
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																																														
Farbwertanteil X	0,313																																																																																																																																														
Farbwertanteil Y	0,337																																																																																																																																														
Farbtemperatur	6500 K																																																																																																																																														
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥60																																																																																																																																														
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90																																																																																																																																														
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °																																																																																																																																														
Lichtausbeute Nominalwert	96 lm/W																																																																																																																																														
Lichtfarbe	tint white (2700-6500K)																																																																																																																																														
Lichtstrom Nominalwert	470 lm																																																																																																																																														
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,96																																																																																																																																														
Lichtstromäquivalenz zu Inkandescenz	40 W																																																																																																																																														
Stroboskopeffekt	0,1																																																																																																																																														
Spektrumbild																																																																																																																																															
Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																															
Länge/Tiefe	38 mm																																																																																																																																														
Breite	38 mm																																																																																																																																														
Höhe	106 mm																																																																																																																																														
Gewicht	27,00 g																																																																																																																																														
Produktdaten																																																																																																																																															
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																																														
Blendschutzschild	nein																																																																																																																																														
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja																																																																																																																																														
Vernetzte Lichtquelle	ja																																																																																																																																														
Fernbedienung enthalten	nein																																																																																																																																														
Maximale Umgebungstemperatur	35 °C																																																																																																																																														
Modell (Technisch)	LED-C35																																																																																																																																														
Nicht in Reflektoren betreiben	ja																																																																																																																																														
Socket	E14																																																																																																																																														
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																																														
Marke	Müller-Licht																																																																																																																																														
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																																														
Garantieprodukt	nein																																																																																																																																														
Lieferumfang	1x tint Kerze E14, white, Bedienungsanleitung																																																																																																																																														